

JALAS® 3780 FOODS

EN ISO 20345:2011, S2, SRB, HRO, CI

FORKLARING

Højeste kvalitetsniveau af beskyttelse, ekstremt godt greb, meget god pasform, ekstra komfortabel, ekstra god støddæmpning

SPECIFIKATION

SKOTYPE Sikkerhedssko, støvler

PASFORM Normal

STØRRELSER (EU) 36-47

KOLLEKTION Grip

PLATFORM Grip

MATERIALE PÅ OVERDEL PU-behandlet læder

TÅHÆTTEMATERIALE Aluminum

FORINGSMATERIALE Polyester, polyamid

SOLEMATERIAL PU-mellemsål, plastikstabilisator, gummiydtersål

INDERSÅL FX2 Pro

INDERSÅLMATERIALE Tekstil, blød E.V.A, elektrisk ledende polyestertråd, dobbelte støddabsorberende zoner i Poron® XRD®

FARVE Sort



STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
36	3780-36	6408487436277
37	3780-37	6408487436284
38	3780-38	6408487436291
39	3780-39	6408487436307
40	3780-40	6408487436314
41	3780-41	6408487436321
42	3780-42	6408487436338
43	3780-43	6408487436345
44	3780-44	6408487436352
45	3780-45	6408487436369
46	3780-46	6408487436376
47	3780-47	6408487436383

Produktegenskaberne forbliver kun uændrede, når der anvendes indlægssåler anbefalet af producenten. Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

JALAS® 3780 FOODS

EKSTRA FUNKTIONER

Varmebestandig ydersål, oliebestandig ydersål, antistatiske egenskaber, foret støvleskaft, ventilerende indersål, vandafvisende, dobbelte støddæmpningszoner, opfylder kravene i IEC 61340-5-1 (ESD)

MODVIRKER RISIKO FOR

Tåskader, antistatisk

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Udendørs, indendøre, krævende miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Fødevarehåndtering, levnedsmiddelhåndteing

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Food processing



Tåværn i aluminium



Varmebestandig ydersål



Vandafvisende



Oliebestandig ydersål



Ergothan støddæmpningssystem



Antistatiske egenskaber



ESD

Produktegenskaberne forbliver kun uændrede, når der anvendes indlæggssåler anbefalet af producenten. Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2021-05-09

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 3780 FOODS

OPFYLDELSE AF KRAV
EN ISO 20345:2011

BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

SB: Fodtøj med tåbeskyttelse, testet med en påvirkning på 200 joule og 15kN kompressionstryk (inkl. oliebestandig ydersål)

S1: Fodtøj i læder og andre materialer, ekskl. fodtøj i 100 % gummi og fodtøj i 100 % polymert materiale + lukket hæloområde +SB + A +E

S2: S1 + WRU

WRU: Vandtæt overdel

HRO: Varmebestandig ydersål, blandingstestet ved 300 °C

CI: Kuldeisolering

A: Elektrisk modstand (mellem 0,1-1000 megaohm)

E: Energiabsorbering (testet ved 20 joules)

SRB: Skridsikkerhed på stålgulv med glycerol

IEC 61340-5-1: Modstandsdygtighed over for elektrisk udladning (ESD) under 35 megaohm



CE



Tåværn i aluminium



Varmebestandig ydersål



Vandafvisende



Oliebestandig ydersål



Ergothan støddæmpningssystem



Antistatiske egenskaber



ESD

Produktegenskaberne forbliver kun uændrede, når der anvendes indlæggssåler anbefalet af producenten. Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2021-05-09

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com