

## JALAS® 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1, SRB, HRO

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com

**jalas®**

## JALAS® 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1, SRB, HRO

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com

**jalas®**

## JALAS® 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1, SRB, HRO

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com

**jalas®**

## JALAS® 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1, SRB, HRO

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com

**jalas®**

## JALAS® 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1, SRB, HRO

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com

**jalas®**

## JALAS® 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1, SRB, HRO

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com

**jalas®**

## JALAS® 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1, SRB, HRO

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com

**jalas®**

## JALAS® 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1, SRB, HRO

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com

**jalas®**

## JALAS® 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1, SRB, HRO

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com

**jalas®**

## JALAS® 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1, SRB, HRO

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com

**jalas®**