

JALAS® 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1, SRB, HRO

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, respirant, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 36-47



www.jalas.com

jalas®

JALAS® 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1, SRB, HRO

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, respirant, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 36-47



www.jalas.com

jalas®

JALAS® 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1, SRB, HRO

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, respirant, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 36-47



www.jalas.com

jalas®

JALAS® 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1, SRB, HRO

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, respirant, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 36-47



www.jalas.com

jalas®

JALAS® 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1, SRB, HRO

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, respirant, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 36-47



www.jalas.com

jalas®

JALAS® 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1, SRB, HRO

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, respirant, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 36-47



www.jalas.com

jalas®

JALAS® 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1, SRB, HRO

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, respirant, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 36-47



www.jalas.com

jalas®

JALAS® 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1, SRB, HRO

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, respirant, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 36-47



www.jalas.com

jalas®

JALAS® 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1, SRB, HRO

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, respirant, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 36-47



www.jalas.com

jalas®

JALAS® 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1, SRB, HRO

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, respirant, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 36-47



www.jalas.com

jalas®