

JALAS® 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1, SRB, HRO

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, traspirabile, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 36-47



www.jalas.com

jalas®

JALAS® 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1, SRB, HRO

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, traspirabile, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 36-47



www.jalas.com

jalas®

JALAS® 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1, SRB, HRO

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, traspirabile, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 36-47



www.jalas.com

jalas®

JALAS® 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1, SRB, HRO

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, traspirabile, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 36-47



www.jalas.com

jalas®

JALAS® 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1, SRB, HRO

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, traspirabile, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 36-47



www.jalas.com

jalas®

JALAS® 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1, SRB, HRO

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, traspirabile, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 36-47



www.jalas.com

jalas®

JALAS® 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1, SRB, HRO

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, traspirabile, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 36-47



www.jalas.com

jalas®

JALAS® 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1, SRB, HRO

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, traspirabile, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 36-47



www.jalas.com

jalas®

JALAS® 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1, SRB, HRO

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, traspirabile, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 36-47



www.jalas.com

jalas®

JALAS® 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1, SRB, HRO

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, traspirabile, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 36-47



www.jalas.com

jalas®