



jalas®

JALAS® 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1, SRB, HRO

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior

CARACTERÍSTICAS Suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña reforzada, plantilla higiénica con ventilación, banda de talón ajustable, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)

MATERIAL SUPERIOR Piel nubuck, Textil

SOLEMATERIAL Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo

PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme

HORMA Regular

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47

CE



Puntera de aluminio



Sistema de absorción de impactos Ergothan



Suela resistente al calor



Propiedades antiestáticas



Suela resistente al aceite



ESD



jalas®

JALAS® 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1, SRB, HRO

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior

CARACTERÍSTICAS Suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña reforzada, plantilla higiénica con ventilación, banda de talón ajustable, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)

MATERIAL SUPERIOR Piel nubuck, Textil

SOLEMATERIAL Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo

PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme

HORMA Regular

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47

CE



Puntera de aluminio



Sistema de absorción de impactos Ergothan



Suela resistente al calor



Propiedades antiestáticas



Suela resistente al aceite



ESD