



jalas[®]

JALAS[®] 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1, SRB, HRO

OMINAISUUDET Korkein suojaustaso, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, hengittävä, erinomainen iskunvaimennus

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Sisäkäyttö

KUVAUS Kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu varrenreuna, hengittävä pohjallinen, säädettävä kantaremmi, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD)-vaatimukset

PÄÄLLISMATERIAALI Nupukki, Tekstiili

SOLEMATERIAL PU-väliohja, muovilenkkituksi, kumi-ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Supreme

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 36-47

CE



Alumiininen varvassuoja



Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä



Kuumuutta kestävä ulkopohja



Antistaattiset ominaisuudet



Öljyä kestävä ulkopohja



ESD



jalas[®]

JALAS[®] 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1, SRB, HRO

OMINAISUUDET Korkein suojaustaso, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, hengittävä, erinomainen iskunvaimennus

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Sisäkäyttö

KUVAUS Kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu varrenreuna, hengittävä pohjallinen, säädettävä kantaremmi, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD)-vaatimukset

PÄÄLLISMATERIAALI Nupukki, Tekstiili

SOLEMATERIAL PU-väliohja, muovilenkkituksi, kumi-ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Supreme

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 36-47

CE



Alumiininen varvassuoja



Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä



Kuumuutta kestävä ulkopohja



Antistaattiset ominaisuudet



Öljyä kestävä ulkopohja



ESD