



jalas®

JALAS® 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1, SRB, HRO

ĪPAŠĪBAS Visaugstākais aizsardzības līmenis, lieliska saķere, nevainojami pieguļoši, ļoti ērti, elpojoši, lieliski amortizē triecienus

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI Telpās

IEZĪMES Karstumizturīga zole, pret eļļu izturīga zole, antistatiskas īpašības, polsterēta stulma apmale, elpojoša iekšzole, pielāgojama papēža siksna, divas amortizācijas zonas, atbilst IEC 61340-5-1 (ESD)

VIRSMAS MATERIĀLS Nubuks, Tekstils

SOLEMATERIAL PU saistzole, plastmasas

starpzole, gumijas zole

IEKŠZOLE FX2 Supreme

PIEGRIEZUMA VEIDS Taisns

IZMĒRU DIAPAZONS (ES) 36-47

CE



Alumīnija purngals



Ergothon amortizācijas sistēma



Karstumizturīga zole



Antistatiskas īpašības



Pret eļļu izturīga zole



ESD



jalas®

JALAS® 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1, SRB, HRO

ĪPAŠĪBAS Visaugstākais aizsardzības līmenis, lieliska saķere, nevainojami pieguļoši, ļoti ērti, elpojoši, lieliski amortizē triecienus

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI Telpās

IEZĪMES Karstumizturīga zole, pret eļļu izturīga zole, antistatiskas īpašības, polsterēta stulma apmale, elpojoša iekšzole, pielāgojama papēža siksna, divas amortizācijas zonas, atbilst IEC 61340-5-1 (ESD)

VIRSMAS MATERIĀLS Nubuks, Tekstils

SOLEMATERIAL PU saistzole, plastmasas

starpzole, gumijas zole

IEKŠZOLE FX2 Supreme

PIEGRIEZUMA VEIDS Taisns

IZMĒRU DIAPAZONS (ES) 36-47

CE



Alumīnija purngals



Ergothon amortizācijas sistēma



Karstumizturīga zole



Antistatiskas īpašības



Pret eļļu izturīga zole



ESD