



jalas[®]

JALAS[®] 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1, SRB, HRO

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, ademend, uitstekende schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Binnen

KENMERKEN Hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, versterkte schachtrand, ventilerende inlegzool, verstelbare hielband, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

BOVENMATERIAAL Nubuckleer, Textiel

SOLEMATERIAAL PU-tussenzool, plastic cambreur, rubber buitenzool

INLEGZOOl FX2 Supreme
PASVORM Normaal
MAATBEREIK (EU) 36-47

CE



Aluminium neus



Ergothen schokdemping-systeem



Hittebestendige buitenzool



Antistatische eigenschappen



Oliebestendige buitenzool



ESD



jalas[®]

JALAS[®] 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1, SRB, HRO

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, ademend, uitstekende schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Binnen

KENMERKEN Hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, versterkte schachtrand, ventilerende inlegzool, verstelbare hielband, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

BOVENMATERIAAL Nubuckleer, Textiel

SOLEMATERIAAL PU-tussenzool, plastic cambreur, rubber buitenzool

INLEGZOOl FX2 Supreme
PASVORM Normaal
MAATBEREIK (EU) 36-47

CE



Aluminium neus



Ergothen schokdemping-systeem



Hittebestendige buitenzool



Antistatische eigenschappen



Oliebestendige buitenzool



ESD