



**jalas**<sup>®</sup>

## JALAS<sup>®</sup> 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1, SRB, HRO

**WŁAŚCIWOŚCI** Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, oddychające, wyjątkowa absorpcja wstrząsów

**PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA**  
Wewnątrz

**CECHY** Podeszwa zewnętrzna odporna na ciepło, podeszwa zewnętrzna odporna na olej, właściwości antystatyczne, wyściełane krawędzie cholewki, wentylowana wkładka, regulowany pasek wokół pięty, podwójne strefy absorbujące wstrząsy, zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)

**MATERIAŁ WIERZCHNI** Skóra nubukowa, Tkanina

**SOLEMATERIAL** Podeszwa środkowa z poliuretanu, klocek w śródstopiu z tworzywa sztucznego, podeszwa zewnętrzna gumowa

**WKŁADKA** FX2 Supreme

**DOPASOWANIE** Normalne

**ZAKRES ROZMIARÓW (UE)** 36-47

CE



Aluminiowy podnosek



System absorpcji wstrząsów Ergothan



Podeszwa zewnętrzna odporna na ciepło



Właściwości antystatyczne



Podeszwa zewnętrzna odporna na olej



ESD



**jalas**<sup>®</sup>

## JALAS<sup>®</sup> 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1, SRB, HRO

**WŁAŚCIWOŚCI** Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, oddychające, wyjątkowa absorpcja wstrząsów

**PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA**  
Wewnątrz

**CECHY** Podeszwa zewnętrzna odporna na ciepło, podeszwa zewnętrzna odporna na olej, właściwości antystatyczne, wyściełane krawędzie cholewki, wentylowana wkładka, regulowany pasek wokół pięty, podwójne strefy absorbujące wstrząsy, zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)

**MATERIAŁ WIERZCHNI** Skóra nubukowa, Tkanina

**SOLEMATERIAL** Podeszwa środkowa z poliuretanu, klocek w śródstopiu z tworzywa sztucznego, podeszwa zewnętrzna gumowa

**WKŁADKA** FX2 Supreme

**DOPASOWANIE** Normalne

**ZAKRES ROZMIARÓW (UE)** 36-47

CE



Aluminiowy podnosek



System absorpcji wstrząsów Ergothan



Podeszwa zewnętrzna odporna na ciepło



Właściwości antystatyczne



Podeszwa zewnętrzna odporna na olej



ESD