



jalas[®]

JALAS[®] 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1, SRB, HRO

VLASTNOSTI Najvyšší stupeň ochrany, vynikajúca príľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, priedušné, vynikajúce tlmenie nárazov

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA Interiéry

FUNKCIE Podošva odolná voči teplu, podošva odolná voči oleju, antistatické vlastnosti, polstrovaný límček, vložka s ventiláciou, nastaviteľný popruh na pätu, dvojité oblasti pohlcujúce nárazy, spĺňa normu IEC 61340-5-1 (ESD)

MATERIÁL ZVRŠKU Koža nubuk, Textil

SOLEMATERIAL Medzipodošva PU, plastový stabilizátor, gumová podošva

STIELKA FX2 Supreme

TVAR CHODIDLA Bežné

ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-47

CE



Hliníková špička



Systém tlmenia nárazov Ergothan



Podošva odolná voči teplu



Antistatické vlastnosti



Podošva odolná voči oleju



ESD



jalas[®]

JALAS[®] 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1, SRB, HRO

VLASTNOSTI Najvyšší stupeň ochrany, vynikajúca príľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, priedušné, vynikajúce tlmenie nárazov

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA Interiéry

FUNKCIE Podošva odolná voči teplu, podošva odolná voči oleju, antistatické vlastnosti, polstrovaný límček, vložka s ventiláciou, nastaviteľný popruh na pätu, dvojité oblasti pohlcujúce nárazy, spĺňa normu IEC 61340-5-1 (ESD)

MATERIÁL ZVRŠKU Koža nubuk, Textil

SOLEMATERIAL Medzipodošva PU, plastový stabilizátor, gumová podošva

STIELKA FX2 Supreme

TVAR CHODIDLA Bežné

ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-47

CE



Hliníková špička



Systém tlmenia nárazov Ergothan



Podošva odolná voči teplu



Antistatické vlastnosti



Podošva odolná voči oleju



ESD