

## JALAS® 3920A CHALLENGER

**EN ISO 20345:2011, S1, SRB, HRO**

### СВОЙСТВА

Най-високо ниво на защита, отличен захват, отлично прилягане, невероятно удобни, дишащи, отлична удароустойчивост

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

**ВИД НА ОБУВКАТА** Защитни обувки, сандали

**РАЗМЕР** Нормални

**ДИАПАЗОН НА РАЗМЕРА (ЕС)** 36-47

**КОЛЕКЦИЯ** Grip

**ПЛАТФОРМА** Grip

**МАТЕРИАЛ В ГОРНАТА ЧАСТ** Набук, Текстил

**МАТЕРИАЛ НА БОМБЕТО** Алуминий

**МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА** Полиестер, полиамид

**SOLEMATERIAL** Средна подметка от PU, пластмасова част, външна част на подметката от каучук

**СТЕЛКА** FX2 Supreme

**МАТЕРИАЛ НА СТЕЛКАТА** Текстил, soft EVA, полиестерна проводима нишка, мериносова вълна, двойна шок поглъщаща зона от Poron® XRD®

**ЗАКОПЧАЛКА** Лента за закопчаване

**ЦВЯТ** Черно, Сиво



РАЗМЕР	Артикул №	Европейски баркод за номер на продукта (EAN №)	РАЗМЕР	Артикул №	Европейски баркод за номер на продукта (EAN №)
36	3920A-36	6408487425264	45	3920A-45	6408487425356
37	3920A-37	6408487425271	46	3920A-46	6408487425363
38	3920A-38	6408487425288	47	3920A-47	6408487425370
39	3920A-39	6408487425295			
40	3920A-40	6408487425301			
41	3920A-41	6408487425318			
42	3920A-42	6408487425325			
43	3920A-43	6408487425332			
44	3920A-44	6408487425349			

Характеристиките на продукта остават непроменени, само когато се използват стелки, препоръчани от производителя. Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.

## JALAS® 3920A CHALLENGER

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Топлоустойчивост на подметката, маслоустойчивост на външната подметка, антистатични свойства, усилен ръб на високата част, дишаща стелка, регулируема лента около петата, две зони поглъщащи шока, съгласно IEC 61340-5-1 (ESD)

### ПРЕДОТВРАТЯВА РИСКА ОТ

Нараняване на палеца, антистатични

### ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

На закрито

2(3)



Алуминиево бомбе



Топлоустойчивост на подметката



Маслоустойчивост на външната подметка



Система за поемане на удари Ergothan



Антистатични свойства



Специфична информация

Характеристиките на продукта остават непроменени, само когато се използват стелки, препоръчани от производителя. Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.

2021-06-16

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 3920A CHALLENGER

**СЪОТВЕТСТВИЕ**  
EN ISO 20345:2011

### ОПИСАНИЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

SB: Обувки със защита на палеца, тествани при механично въздействие с еквивалент 200 J и натиск 15kN (с маслостойчива външна подметка)

S1: Обувки от кожа и други материали, с изключение на изцяло гумени или изцяло полимерни обувки + напълно затворена пета + SB + A + E

HRO: Топлостойчивост на външната подметка, изпитана при 300 °C

A: Електроустойчивост (между 0,1 - 1000 Mega Ohms)

E: Поглъщане на енергия в областта на петата (тествана при 20 J)

SRB: Устойчивост на плъзгане върху стоманен под с глицерол

IEC 61340-5-1: Устойчивост на електростатичен разряд (ESD) под 35 мегаома



CE



Алуминиево бомбе



Топлостойчивост на подметката



Маслостойчивост на външната подметка



Система за поемане на удари Ergothan



Антистатични свойства



Специфична информация

Характеристиките на продукта остават непроменени, само когато се използват стелки, препоръчани от производителя. Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.

2021-06-16

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com