

## JALAS® 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1, SRB, HRO

### SVOJSTVA

Najviša razina zaštite, odličan hvat, izvrsno odgovaraju, iznimno udobne, prozračne, odlična apsorpcija udaraca

### SPECIFIKACIJE

VRSTA CIPELE Zaštitna obuća, sandale

KALUP Normalna

RASPON VELIČINA (EU) 36-47

KOLEKCIJA Grip

PLATFORMA Grip

GORNJI MATERIJAL Nubuk koža, Tekstil

MATERIJAL ZAŠTITNE KAPICE Aluminij

MATERIJAL PODSTAVE Poliester, poliamid

SOLEMATERIAL Poliuretanski međupotplat, plastični luk cipele, gumeni potplat

UNUTARNJI ĐON FX2 Supreme

MATERIJAL UNUTARNJEG ĐONA Tekstil, mekana pjena EVA, provodljiva nit od poliester, Merino vuna, zone dvostruke apsorpcije udara od materijala Poron® XRD®

ZATVARANJE Čičak traka

BOJA Crna, Siva



VELIČINA	BR. ART.	EAN BR.
36	3920A-36	6408487425264
37	3920A-37	6408487425271
38	3920A-38	6408487425288
39	3920A-39	6408487425295
40	3920A-40	6408487425301
41	3920A-41	6408487425318
42	3920A-42	6408487425325
43	3920A-43	6408487425332
44	3920A-44	6408487425349
45	3920A-45	6408487425356
46	3920A-46	6408487425363
47	3920A-47	6408487425370

Značajke proizvoda ostaju neizmijenjene samo prilikom upotrebe uložaka koje je preporučio proizvođač. Sve vrijednosti za određeni proizvod navedene su bez odstupanja i mogu se razlikovati od stvarne vrijednosti pojedinog proizvoda. Zadržavamo pravo mijenjati i ažurirati podatke u ovom dokumentu bez prethodne obavijesti.

## JALAS® 3920A CHALLENGER

### ZNAČAJKE

Potplat otporan na toplinu, potplat otporan na ulja, antistatička svojstva, podstavljen rub gornjeg dijela čizme, prozračni uložak, podesivi remen za petu, zone dvostruke apsorpcije udara, u skladu s normom IEC 61340-5-1 (ESD)

### SPRJEČAVA RIZIK OD

Ozljede nožnih prstiju, antistatičnost

### PRIMARNE OKOLINE UPORABE

Zatvoreni prostor



Aluminijska zaštitna kapica



Potplat otporan na toplinu



Potplat otporan na ulja



Sustav za apsorpciju udara  
Ergothan



Antistatička svojstva



Elektrostatičko pražnjenje

Značajke proizvoda ostaju neizmijenjene samo prilikom upotrebe uložaka koje je preporučio proizvođač. Sve vrijednosti za određeni proizvod navedene su bez odstupanja i mogu se razlikovati od stvarne vrijednosti pojedinog proizvoda. Zadržavamo pravo mijenjati i ažurirati podatke u ovom dokumentu bez prethodne obavijesti.

## JALAS® 3920A CHALLENGER

**SUKLADNOST**  
EN ISO 20345:2011

### OPIS USKLAĐENOSTI

SB: Obuća sa zaštitom za prste ispitana za udar od 200 J i tlačnu silu od 15kN (uključuje potplate otporne na ulja)

S1: Obuća izrađena od kože i drugih materijala ne uključujući obuću izrađenu samo od gume ili polimera + potpuno zatvorena peta + SB + A + E

HRO: Potplat otporan na toplinu ispitana na 300°C

A: Električni otpor (između 0,1 – 1000 megaoma)

E: Apsorpcija energije na području pete (ispitana na 20 džula)

SRB: Otpornost na poskliznuća na čeličnom podu uz glicerol

IEC 61340-5-1: Otpor elektrostatičkom pražnjenju manji od 35 megaoma



CE



Aluminijska zaštitna kapica



Potplat otporan na toplinu



Potplat otporan na ulja



Sustav za apsorpciju udara Ergothan



Antistatička svojstva



Elektrostatičko pražnjenje

Značajke proizvoda ostaju neizmijenjene samo prilikom upotrebe uložaka koje je preporučio proizvođač. Sve vrijednosti za određeni proizvod navedene su bez odstupanja i mogu se razlikovati od stvarne vrijednosti pojedinog proizvoda. Zadržavamo pravo mijenjati i ažurirati podatke u ovom dokumentu bez prethodne obavijesti.

2021-06-16

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com