

JALAS® 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1, SRB, HRO

SAVYBĖS

Aukščiausio lygio apsauga, puikus sukibimas, puikiai priglunda, ypač patogų avėti, pralaidumas orui, puikus smūgio energijos sugėrimas

SPECIFIKACIJA

BATŲ TIPAS Apsauginė avalynė, sandalai

PRIGLUDIMAS Standartinis

DYDŽIŲ PASIRINKIMAS (ES) 36-47

KOLEKCIJA Grip

PLATFORMA Grip

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Nubukas, Tekstilė

AVALYNĖS PIRŠTŲ APSAUGA Aliuminis

PAMUŠALO MEDŽIAGA Poliesteris, poliamidas

SOLE MATERIAL PU vidurinioji pado dalis, plastikinis stabilizatorius, guminis išorinis padas

VIDPADIS FX2 Supreme

VIDPADŽIO MEDŽIAGA Tekstilė, minkšta EVA, laidūs siūlai poliesterio pagrindu, Merinos vilna, dvigubos smūgio energijos sugėrimo zonos iš Poron® XRD®

UŽSEGIMAS Lipukas

SPALVA Juodos, Pilka



§[ITEMSIZES-ART. NR. HOESANDAC-CESSORIES]	EAN NR.	§[ITEMSIZES-ART. NR. HOESANDAC-CESSORIES]	EAN NR.		
36	3920A-36	6408487425264	46	3920A-46	6408487425363
37	3920A-37	6408487425271	47	3920A-47	6408487425370
38	3920A-38	6408487425288			
39	3920A-39	6408487425295			
40	3920A-40	6408487425301			
41	3920A-41	6408487425318			
42	3920A-42	6408487425325			
43	3920A-43	6408487425332			
44	3920A-44	6408487425349			
45	3920A-45	6408487425356			

Gaminio savybės išlieka nepakitusios tik tada, kai naudojami gamintojo rekomenduojami vidpadžiai. Visos gaminio reikšmės nurodytos be leistinų paklaidų ir gali skirtis nuo faktinių atskirų gaminių reikšmių. Pasilikame teisę be išankstinio įspėjimo modifikuoti arba naujinti šio dokumento informaciją.

JALAS® 3920A CHALLENGER

YPATYBĖS

Karščiui atsparus išorinis padas, naftai atsparus išorinis padas, turi antistatinių savybių, paminkštintas aulo kraštas, besiventilijuojantis vidpadis, reguliuojamas kulno dirželis, dvejios smūgių sugėrimo zonos, atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)

APSAUGO NUO

Kojų pirštų sužalojimų, antistatino paviršiaus

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Viduje

2(3)



Aliumininė bato nosis



Karščiui atsparus išorinis padas



Oleofobinis išorinis padas



„Ergothan“ smūgio energijos sugėrimo sistema



Turi antistatinių savybių



ESD

Gaminio savybės išlieka nepakitusios tik tada, kai naudojami gamintojo rekomenduojami vidpadžiai. Visos gaminio reikšmės nurodytos be leistinų paklaidų ir gali skirtis nuo faktinių atskirų gaminių reikšmių. Pasilikame teisę be išankstinio įspėjimo modifikuoti arba naujinti šio dokumento informaciją.

2021-06-16

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 3920A CHALLENGER

ATITIKTIS
EN ISO 20345:2011

ATITIKTIES APRAŠAS

SB: avalynė su pirštų apsauga, bandyta taikant 200 J smūgį ir 15 kN suspaudimo jėgą (su oleofobiniu išoriniu padu)

S1: avalynė, pagaminta iš odos ir kitų medžiagų, išskyrus visiškai guminę arba polimerinę avalynę, + visiškai uždaras kulnas + SB + A + E

HRO: karščiui atsparus išorinio pado mišinys, bandytas 300 °C temperatūroje

A: elektrinė varža (0,1–1 000 megaomų)

E: energijos sugėrimas kulno srityje (bandyta taikant 20 džaulius)

SRB: atsparumas paslydimui ant plieninių grindų su gliceroliu

IEC 61340-5-1: atsparumas elektrostatinei iškrovai iki 35 megaomų



CE



Alumininė bato nosis



Karščiui atsparus išorinis padas



Oleofobinis išorinis padas



„Ergothon“ smūgio energijos sugėrimo sistema



Turi antistatinių savybių



ESD

Gaminio savybės išlieka nepakitusios tik tada, kai naudojami gamintojo rekomenduojami vidpadžiai. Visos gaminio reikšmės nurodytos be leistinų paklaidų ir gali skirtis nuo faktinių atskirų gaminių reikšmių. Pasilikame teisę be išankstinio įspėjimo modifikuoti arba naujinti šio dokumento informaciją.

2021-06-16

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com