

## JALAS® 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1, SRB, HRO

### ĪPAŠĪBAS

Visaugstākais aizsardzības līmenis, lieliska saķere, nevainojami pieguļoši, ļoti ērti, elpojoši, lieliski amortizē triecienus

### SPECIFIKĀCIJA

APAVU VEIDS Drošības apavi, sandales

PIEGRIEZUMA VEIDS Taisns

IZMĒRU DIAPAZONS (ES) 36-47

KOLEKCIJA Grip

PLATFORMA Grip

VIRSMAS MATERIĀLS Nubuks, Tekstils

PURNGALA MATERIĀLS Alumīnijs

ODERES MATERIĀLS Poliesters, poliamīds

SOLEMATERIAL PU saistzole, plastmasas starpzole, gumijas zole

IEKŠZOLE FX2 Supreme

IEKŠZOLES MATERIĀLS Tekstils, mīkstās plastmasas EVA, vadītspējīgs diegs uz poliestera bāzes, Merino vilna, divas triecienabsorbējošas zonas no Poron® XRD®

AIZDARE Līpaizdare

KRĀSA Melna, Pelēka



IZMĒRS	ARTIKULA NR.	EAN NR.
36	3920A-36	6408487425264
37	3920A-37	6408487425271
38	3920A-38	6408487425288
39	3920A-39	6408487425295
40	3920A-40	6408487425301
41	3920A-41	6408487425318
42	3920A-42	6408487425325
43	3920A-43	6408487425332
44	3920A-44	6408487425349
45	3920A-45	6408487425356
46	3920A-46	6408487425363
47	3920A-47	6408487425370

Izstrādājuma īpašības ir nemainīgas tikai tad, ja tiek izmantotas ražotāja ieteiktās starpzoles. Visas konkrētā izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietverto informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.

## JALAS® 3920A CHALLENGER

### IEZĪMES

Karstumizturīga zole, pret eļļu izturīga zole, antistatiskas īpašības, polsterēta stulma apmale, elpojoša iekšzole, pielāgojama papēža siksna, divas amortizācijas zonas, atbilst IEC 61340-5-1 (ESD)

### NOVĒRŠ ŠĀDUS RISKUS

Kājas pirkstu traumas, antistatiski

### PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI

Telpās



Alumīnija purngals



Karstumizturīga zole



Pret eļļu izturīga zole



Ergothan amortizācijas sistēma



Antistatiskas īpašības



ESD

Izstrādājuma īpašības ir nemainīgas tikai tad, ja tiek izmantotas ražotāja ieteiktās starpzoles. Visas konkrētā izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietvertu informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.

## JALAS® 3920A CHALLENGER

**ATBILSTĪBA**  
EN ISO 20345:2011

### ATBILSTĪBAS APRAKSTS

SB: Apavi ar purngala aizsardzību, kas testēti ar 200 J triecienu un 15 kN spiedes spēku, un pret eļļu izturīgām zolēm

S1: Apavi, kas izgatavoti no ādas un citiem materiāliem, izņemot pilnībā no gumijas vai pilnībā no polimēriem izgatavotus apavus + slēgta aizmugure + SB + A + E

HRO: Karstumizturīga zole, kas testēta pie 300 °C

A: Elektriskā pretestība (0,1-1000 megaomi)

E: Amortizācija papēža daļā (testēta ar 20 džouliem)

SRB: Slīdes pretestība uz tērauda grīdas ar glicerīnu

IEC 61340-5-1: Elektrostatiskāss izlāde pretestība zem 35 megaomiem



CE



Alumīnija purngals



Karstumizturīga zole



Pret eļļu izturīga zole



Ergothan amortizācijas sistēma



Antistatiskas īpašības



ESD

Izstrādājuma īpašības ir nemainīgas tikai tad, ja tiek izmantotas ražotāja ieteiktās starp-zoles. Visas konkrētā izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietvertu informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.

2021-06-16

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com