

JALAS® 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1, SRB, HRO

VLASTNOSTI

Najvyšší stupeň ochrany, vynikajúca priľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, priedušné, vynikajúce tlmenie nárazov

ŠPECIFIKÁCIE

TYP OBUVI Bezpečnostná obuv, sandále

TVAR CHODIDLA Bežné

ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-47

KOLEKCIA Grip

PLATFORMA Grip

MATERIÁL ZVRŠKU Koža nubuk, Textil

MATERIÁL TUŽINKY Hliník

PODŠÍVKOVÝ MATERIÁL Polyester, polyamid

SOLEMATERIAL Medzipodošva PU, plastový stabilizátor, gumová podošva

STIELKA FX2 Supreme

MATERIÁL STIELKY Textil, mäkký materiál EVA, vodivé vlákno na báze polyesteru, vlna Merino, dvojité oblasti pohlcujúce nárazy z materiálu Poron® XRD®

ZAPÍNANIE Suchý zips

FARBA Čierna, Sivá



VEĽKOSŤ	Č. TOV.	Č. EAN
36	3920A-36	6408487425264
37	3920A-37	6408487425271
38	3920A-38	6408487425288
39	3920A-39	6408487425295
40	3920A-40	6408487425301
41	3920A-41	6408487425318
42	3920A-42	6408487425325
43	3920A-43	6408487425332
44	3920A-44	6408487425349
45	3920A-45	6408487425356
46	3920A-46	6408487425363
47	3920A-47	6408487425370

Vlastnosti produktu zostávajú nezmenené iba pri použití vložiek odporúčaných výrobcom. Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

JALAS® 3920A CHALLENGER

FUNKCIE

Podošva odolná voči teplu, podošva odolná voči oleju, antistatické vlastnosti, polstrovaný límček, vložka s ventiláciou, nastaviteľný popruh na päť, dvojité oblasti pohlcujúce nárazy, spĺňa normu IEC 61340-5-1 (ESD)

CHRÁNI PRED RIZIKOM

Zranenia prstov, antistatické

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Interiéry



Hliníková špička



Podošva odolná voči teplu



Podošva odolná voči oleju



Systém tlmenia nárazov Ergothan



Antistatické vlastnosti



ESD

Vlastnosti produktu zostávajú nezmenené iba pri použití vložiek odporúčaných výrobcom. Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

JALAS® 3920A CHALLENGER

NORMA
EN ISO 20345:2011

POPIS NORMY

SB: Obuv s ochranou prstov testovaná pomocou nárazu so silou 200 J a stlačenia s pôsobením 15 kN (vrátane podrášvy odolnej voči oleju)

S1: Obuv vyrobená z kožených a iných materiálov s výnimkou obuvi vyrobenej výlučne z gumených alebo polymérov + uzatvorená oblasť päty + SB + A + E

HRO: Podrážka odolná voči teplote, testovaná pri 300 °C

A: Elektrický odpor (od 0,1 do 1000 megaohmov)

E: Pohlcovanie energie v oblasti päty (testované pri 20 J)

SRB: Odolnosť proti pošmyknutiu na ocelejovej podlahe s glycerolom

IEC 61340-5-1: Odolnosť proti elektrostatickým výbojom (ESD) nižšia ako 35 megaohmov



CE



Hliníková špička



Podrážka odolná voči teplu



Podrážka odolná voči oleju



Systém tlmenia nárazov Ergothan



Antistatické vlastnosti



ESD

Vlastnosti produktu zostávajú nezmenené iba pri použití vložiek odporúčaných výrobcom. Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

2021-06-16

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com