

JALAS® 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1, SRB, HRO

LASTNOSTI

Najvišja stopnja zaščite, odličen oprijem, popolno prileganje, zelo udobni, zračni, izjemna absorpcija udarcev

SPECIFIKACIJA

VRSTA ČEVLJA Zaščitna obutev, sandali

PRILEGANJE Običajni

RAZPON VELIKOSTI (EU) 36-47

ZBIRKA Grip

PODPLAT Grip

VRHNJI MATERIAL Nubuk usnje, Tekstil

MATERIAL OJAČANE KONICE Aluminij

MATERIAL PODLOGE Poliester, poliamid

SOLEMATERIAL Vmesni vložki iz PU, plastično steblo, gumijast podplat

VLOŽEK ZA ČEVLJE FX2 Supreme

MATERIAL VLOŽKA ZA ČEVLJE Tekstil, mehka EVA, prevodna nit na osnovi poliestra, volna merino, dvojna območja za absorpcijo udarcev iz Poron® XRD®

PRITRDILNI ELEMENT Zapiranje na ježka

BARVA Črna, Siva



VELIKOST	ŠT. IZD.	ŠT. EAN
36	3920A-36	6408487425264
37	3920A-37	6408487425271
38	3920A-38	6408487425288
39	3920A-39	6408487425295
40	3920A-40	6408487425301
41	3920A-41	6408487425318
42	3920A-42	6408487425325
43	3920A-43	6408487425332
44	3920A-44	6408487425349
45	3920A-45	6408487425356
46	3920A-46	6408487425363
47	3920A-47	6408487425370

Lastnosti izdelka se ohranijo samo, če uporabljate vložke za čevlje, ki jih priporoča proizvajalec. Vse vrednosti za določeni izdelek so navedene brez toleranc in se lahko razlikujejo od dejanske vrednosti posameznih izdelkov. Pridržujemo si pravico do spremembe ali posodobitve informacij v tem dokumentu brez predhodnega obvestila.

JALAS® 3920A CHALLENGER

ZNAČILNOSTI

Toplotno odporen podplat, podplat, odporen na olje, antistatične lastnosti, podložen rob zgornjega dela, prezračevalni vložek, nastavljen trak za peto, dvojna območja za absorpcijo udarcev, skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)

PREPREČUJE TVEGANJE

Poškodbe nožnih prstov, antistatični

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Notranji prostori

2(3)



Aluminijasta zaščitna kapica



Toplotno odporen podplat



Podplat, odporen na olje



Sistem za absorpcijo udarcev z Ergothanom



Antistatične lastnosti



ESD

Lastnosti izdelka se ohranijo samo, če uporabljate vložke za čevlje, ki jih priporoča proizvajalec. Vse vrednosti za določeni izdelek so navedene brez toleranc in se lahko razlikujejo od dejanske vrednosti posameznih izdelkov. Pridržujemo si pravico do spremembe ali posodobitve informacij v tem dokumentu brez predhodnega obvestila.

2021-06-16

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 3920A CHALLENGER

SKLADNOST
EN ISO 20345:2011

OPIS SKLADNOSTI

SB: Obutev z zaščito prstov, preskušena z udarcem 200 J in tlačno silo 15 kN (vključuje podplat, ki je odporen proti olju).

S1: Obutev iz usnja in drugih materialov, razen vseh gumijastih ali vseh polimernih obutev + zaprtega predela sedišča stopala + SB + A + E

HRO: Toplotno odporen podplat iz zmesi, preskušene pri 300 °C

A: Električna upornost (med 0,1–1000 megaom

E: Absorpcija energije na območju pete (preskušeno pri 20 J)

SRB: Odpornost proti zdrsu na jeklenih tleh z glicerolom

IEC 61340-5-1: odpornost na elektrostatično praznjenje (ESD) manjša od 35 megaom



CE



Aluminijasta zaščitna kapica



Toplotno odporen podplat



Podplat, odporen na olje



Sistem za absorpcijo udarcev z Ergothanom



Antistatične lastnosti



ESD

Lastnosti izdelka se ohranijo samo, če uporabljate vložke za čevlje, ki jih priporoča proizvajalec. Vse vrednosti za določeni izdelek so navedene brez toleranc in se lahko razlikujejo od dejanske vrednosti posameznih izdelkov. Pridržujemo si pravico do spremembe ali posodobitve informacij v tem dokumentu brez predhodnega obvestila.

2021-06-16

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com