

## JALAS® 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1, SRB, HRO

### ÖZELLİKLER

En yüksek koruma seviyesi, harika kavrama, mükemmel uyum, ekstra rahat, nefes alan, harika darbe emici

### SPESİFİKASYON

AYAKKABI TİPİ Güvenlik ayakkabıları, sandaletler

BAĞLANTI Normal

BEDEN (AB) 36-47

KOLEKSİYON Grip

PLATFORM Grip

ÜST KISIM MALZEMESİ Nubuk deri, Kumaş

AYAKKABI BURNU MALZEMESİ Alüminyum

ASTAR MALZEMESİ Polyester, poliamid

SOLE MATERIAL PU orta taban, plastik mafsal, kauçuk dış taban

İÇ TABAN FX2 Supreme

İÇ TABAN MALZEMESİ Kumaş, yumuşak EVA, polyester bazlı iletken iplik, Merino yünü, poron® XRD®'den çift darbe emici bölge

BAĞCIK Cırt bant

RENK Siyah, Gri



| ÖLÇÜ | MADDE NO. | EAN NO.       |
|------|-----------|---------------|
| 36   | 3920A-36  | 6408487425264 |
| 37   | 3920A-37  | 6408487425271 |
| 38   | 3920A-38  | 6408487425288 |
| 39   | 3920A-39  | 6408487425295 |
| 40   | 3920A-40  | 6408487425301 |
| 41   | 3920A-41  | 6408487425318 |
| 42   | 3920A-42  | 6408487425325 |
| 43   | 3920A-43  | 6408487425332 |
| 44   | 3920A-44  | 6408487425349 |
| 45   | 3920A-45  | 6408487425356 |
| 46   | 3920A-46  | 6408487425363 |
| 47   | 3920A-47  | 6408487425370 |

Ürün özelliklerinin değişmemesi için üretici tarafından tavsiye edilen iç tabanlar kullanılmalıdır. Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

## JALAS® 3920A CHALLENGER

### ÖZELLİKLER

Isıya dayanıklı dış taban, yağa dayanıklı dış taban, antistatik özelliktedir, kaplamalı gövde kenarı, havalandırılmalı iç taban, ayarlanabilir topuk kayışı, çift darbe emme bölgesi, iEC 61340-5-1 (ESD) ile uyumlu

### ŞU RİSKİ ÖNLER

Parmak yaralanmaları, antistatik

### TEMEL KULLANIM ORTAMLARI

İç mekan

CE



Alüminyum burun



Isıya dayanıklı dış taban



Yağa dayanıklı dış taban



Ergothan Darbe Emme Sistemi



Antistatik özelliktedir



ESD

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2021-06-16

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 3920A CHALLENGER

**UYGUNLUK**  
EN ISO 20345:2011

### UYGUNLUK AÇIKLAMASI

SB: 200 J darbe ve 15 kN sıkıştırma kuvvetiyle test edilmiş parmak korumasına sahip ayakkabılar (yağa karşı dayanıklı dış taban içerir)

S1: Tamamen kauçuk veya tamamen polimerik ayakkabılar hariç deri ve diğer malzemelerden yapılmış ayakkabılar + kapalı taban bölgesi + SB + A + E

HRO: 300°C'de test edilmiş ısıya dayanıklı dış taban

A: Elektrik direnci (0,1-1000 Mega Ohm arası)

E: Topuk bölgesinde enerji emilimi (20 Joule'de test edilmiştir)

SRB: Gliserinli çelik zemin üzerinde kayma direnci

IEC 61340-5-1: 35 megaohm'dan az Elektrostatik Boşalma (ESD) direnci



CE



Alüminyum burun



Isıya dayanıklı dış taban



Yağa dayanıklı dış taban



Ergothon Darbe Emme Sistemi



Antistatik özelliktedir



ESD

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2021-06-16

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com