

### JALAS® 3941 HUNTER

EN ISO 20345:2011, S2, SRB, HRO

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos  
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



**jalas®**

www.jalas.com

### JALAS® 3941 HUNTER

EN ISO 20345:2011, S2, SRB, HRO

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos  
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



**jalas®**

www.jalas.com

### JALAS® 3941 HUNTER

EN ISO 20345:2011, S2, SRB, HRO

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos  
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



**jalas®**

www.jalas.com

### JALAS® 3941 HUNTER

EN ISO 20345:2011, S2, SRB, HRO

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos  
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



**jalas®**

www.jalas.com

### JALAS® 3941 HUNTER

EN ISO 20345:2011, S2, SRB, HRO

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos  
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



**jalas®**

www.jalas.com

### JALAS® 3941 HUNTER

EN ISO 20345:2011, S2, SRB, HRO

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos  
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



**jalas®**

www.jalas.com

### JALAS® 3941 HUNTER

EN ISO 20345:2011, S2, SRB, HRO

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos  
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



**jalas®**

www.jalas.com

### JALAS® 3941 HUNTER

EN ISO 20345:2011, S2, SRB, HRO

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos  
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



**jalas®**

www.jalas.com

### JALAS® 3941 HUNTER

EN ISO 20345:2011, S2, SRB, HRO

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos  
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



**jalas®**

www.jalas.com

### JALAS® 3941 HUNTER

EN ISO 20345:2011, S2, SRB, HRO

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos  
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



**jalas®**

www.jalas.com