



jalas[®]

JALAS[®] 3941 HUNTER

EN ISO 20345:2011, S2, SRB, HRO

ĪPAŠĪBAS Visaugstākais aizsardzības līmenis, lieliska saķere, nevainojami pieguļoši, ļoti ērti, lieliski amortizē triecienus

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI Ārā, siltas virsmas, kodīga vide

IEZĪMES ProNose purngala pastiprinājums, KEVLAR[®] diegs šuvēs, kas iztur līdz 427 °C īstermiņa karstuma iedarbību (maksimālā ekspluatācijas robežvērtība) un 204 °C ilgtermiņš karstuma iedarbību (pastāvīgā ekspluatācijas robežvērtība), karstumizturīga virsma, karstumizturīga zole, pret eļļu izturīga zole, antistatiskas īpašības, polsterēts zābaka stulms, elpojoša iekšzole, uzvilšanas cilpas, rāvējslēdzējs, atgrūž ūdeni, divas amortizācijas zonas,

atbilst IEC 61340-5-1 (ESD), karstumizturīgi, izturīgi pret metināšanas un slīpēšanas dzirkstelēm
VIRSMAS MATERIĀLS Āda ar poliuretāna pārklājumu

SOLEMATERIAL PU saistzole, plastmasas starpzole, gumijas zole

IEKŠZOLE FX2 Pro
PIEGRIEZUMA VEIDS Taisns
IZMĒRU DIAPAZONS (ES) 36-47

CE



Alumīnija purngals



Ergothon amortizācijas sistēma



Karstumizturīga zole



Karstumizturīga virsma



Atgrūž ūdeni



Rāvējslēdzējs



Pret eļļu izturīga zole



Antistatiskas īpašības



ProNose purngala aizsardzība



ESD



jalas[®]

JALAS[®] 3941 HUNTER

EN ISO 20345:2011, S2, SRB, HRO

ĪPAŠĪBAS Visaugstākais aizsardzības līmenis, lieliska saķere, nevainojami pieguļoši, ļoti ērti, lieliski amortizē triecienus

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI Ārā, siltas virsmas, kodīga vide

IEZĪMES ProNose purngala pastiprinājums, KEVLAR[®] diegs šuvēs, kas iztur līdz 427 °C īstermiņa karstuma iedarbību (maksimālā ekspluatācijas robežvērtība) un 204 °C ilgtermiņš karstuma iedarbību (pastāvīgā ekspluatācijas robežvērtība), karstumizturīga virsma, karstumizturīga zole, pret eļļu izturīga zole, antistatiskas īpašības, polsterēts zābaka stulms, elpojoša iekšzole, uzvilšanas cilpas, rāvējslēdzējs, atgrūž ūdeni, divas amortizācijas zonas,

atbilst IEC 61340-5-1 (ESD), karstumizturīgi, izturīgi pret metināšanas un slīpēšanas dzirkstelēm
VIRSMAS MATERIĀLS Āda ar poliuretāna pārklājumu

SOLEMATERIAL PU saistzole, plastmasas starpzole, gumijas zole

IEKŠZOLE FX2 Pro
PIEGRIEZUMA VEIDS Taisns
IZMĒRU DIAPAZONS (ES) 36-47

CE



Alumīnija purngals



Ergothon amortizācijas sistēma



Karstumizturīga zole



Karstumizturīga virsma



Atgrūž ūdeni



Rāvējslēdzējs



Pret eļļu izturīga zole



Antistatiskas īpašības



ProNose purngala aizsardzība



ESD