



jalas®

JALAS® 3941 HUNTER

EN ISO 20345:2011, S2, SRB, HRO

VLASTNOSTI Najvyšší stupeň ochrany, vynikajúca príľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlmenie nárazov

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA Exteriéry, teplé povrchy, náročné prostredia

FUNKCIE Spevnenie prstov ProNose, švy obsahujú vlákno KEVLAR®, ktoré krátkodobo odoláva teplotám až 427 °C (max. prevádzková hodnota) a dlhodobo teplotám 204 °C (trvalá prevádzková hodnota), horná časť odolná voči teplu, podošva odolná voči oleju, antistatické vlastnosti, polstrované zvršok topánky, vložka s ventiláciou, očká na ťahanie, zips, odpudzuje vodu, dvojité oblasti pohlcujúce nárazy, spĺňa normu IEC 61340-5-1 (ESD),

odolné voči teplu, odoláva iskrám pri zváraní a vedľajším produktom brúsenia

MATERIÁL ZVRŠKU Koža potáhaná PU
SOLEMATERIAL Medzipodošva PU, plastový stabilizátor, gumová podošva

STIELKA FX2 Pro

TVAR CHODIDLA Bežné

ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-47

CE



Hliníková špička



Systém tlmenia nárazov Ergothan



Podošva odolná voči teplu



Horná časť odolná voči teplu



Odpudzuje vodu



Zips



Podošva odolná voči oleju



Antistatické vlastnosti



Spevnenie prstov ProNose



ESD



jalas®

JALAS® 3941 HUNTER

EN ISO 20345:2011, S2, SRB, HRO

VLASTNOSTI Najvyšší stupeň ochrany, vynikajúca príľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlmenie nárazov

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA Exteriéry, teplé povrchy, náročné prostredia

FUNKCIE Spevnenie prstov ProNose, švy obsahujú vlákno KEVLAR®, ktoré krátkodobo odoláva teplotám až 427 °C (max. prevádzková hodnota) a dlhodobo teplotám 204 °C (trvalá prevádzková hodnota), horná časť odolná voči teplu, podošva odolná voči oleju, antistatické vlastnosti, polstrované zvršok topánky, vložka s ventiláciou, očká na ťahanie, zips, odpudzuje vodu, dvojité oblasti pohlcujúce nárazy, spĺňa normu IEC 61340-5-1 (ESD),

odolné voči teplu, odoláva iskrám pri zváraní a vedľajším produktom brúsenia

MATERIÁL ZVRŠKU Koža potáhaná PU
SOLEMATERIAL Medzipodošva PU, plastový stabilizátor, gumová podošva

STIELKA FX2 Pro

TVAR CHODIDLA Bežné

ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-47

CE



Hliníková špička



Systém tlmenia nárazov Ergothan



Podošva odolná voči teplu



Horná časť odolná voči teplu



Odpudzuje vodu



Zips



Podošva odolná voči oleju



Antistatické vlastnosti



Spevnenie prstov ProNose



ESD