



jalas®

JALAS® 3941 HUNTER

EN ISO 20345:2011, S2, SRB, HRO

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, varma ytor, krävande miljöer

FUNKTIONER ProNose täslitskydd, KEVLAR®-tråd i sömmarna som tål 427° C kortvarig värmeexponering och 204° C värmexponering över längre tid, värmebeständig ovandel, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrat skaft, ventilerande innersula, dragöglor, dragkedja, vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD), värmebeständigt, tål svetsloppor

och slipstänk

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

SOLEMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i nitril

INNERSULA FX2 Pro

PASSFORM Normal

STORLEKAR (EU) 36-47

CE



Aluminiumtåhätta



Ergothan stötdämpningssystem



Värmebeständig yttersula



Värmebeständig ovandel



Vattenavvisande



Dragkedja



Oljebeständig yttersula



Antistatiska egenskaper



ProNose täslitskydd



ESD



jalas®

JALAS® 3941 HUNTER

EN ISO 20345:2011, S2, SRB, HRO

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, varma ytor, krävande miljöer

FUNKTIONER ProNose täslitskydd, KEVLAR®-tråd i sömmarna som tål 427° C kortvarig värmeexponering och 204° C värmexponering över längre tid, värmebeständig ovandel, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrat skaft, ventilerande innersula, dragöglor, dragkedja, vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD), värmebeständigt, tål svetsloppor

och slipstänk

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

SOLEMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i nitril

INNERSULA FX2 Pro

PASSFORM Normal

STORLEKAR (EU) 36-47

CE



Aluminiumtåhätta



Ergothan stötdämpningssystem



Värmebeständig yttersula



Värmebeständig ovandel



Vattenavvisande



Dragkedja



Oljebeständig yttersula



Antistatiska egenskaper



ProNose täslitskydd



ESD