

**TEGERA® 450**

aflați mai multe

PROTECȚIE LA TĂIETURI ȘI CĂLDURĂ

Mănuși cu protecție CRF bună la tăieturi, pentru lucrări de asamblare versatile. Tricot 13 gg CRF®, pentru rezistență la tăiere de nivel C. Acoperire durabilă cu spumă de nitril pe palmă, pentru aderență sporită. Culorile gri închis și negru maschează murdăria și asigură o durată de utilizare mai lungă a produsului. Rezistă la căldură de contact până la 100 °C.

PROPRIETĂȚI

- Confortabilă
- Flexibile
- Durabile
- Priză bună

CARACTERISTICI

- Rezistă la o temperatură de contact de până la 100°C



PREVINE RISCUL DE

Vătămări prin tăiere, văătămări prin abraziune, zgârieturi, julituri, răni, contact cu murdăria

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

Medii cu risc de tăiere, medii uscate, medii umede, medii murdare

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Asamblare, lucrări de inspectare, inginerie

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Machinery and equipment, mro, automotive

TIPUL DE MUNCĂ

Manipulări medii

SPECIFICAȚIE

TIP Mănuși rezistente la tăiere, Mănuși de protecție la căldură

CATEGORIE Cat. II

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ 13 gg, Tehnologie CRF®, Fire din fibră de sticlă, HPPE, Nailon, Poliester, Spandex

LUNGIME 220-270 mm

DEXERIAȚIE 5

DESIGN DE ADERENȚĂ Model priză din spumă

CULOARE Negru

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 12/120

TIPURI DE AMBALAJE Pungă cu orificiu de agățare

IMPREGNARE Palme impregnate

MATERIAL DE IMPREGNARE Spumă de nitril

STIL MANȘETĂ Manșetă tricotată

MATERIAL MANȘETĂ Material textil

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) Rezistență la tăiere de nivel C

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) TDM: 13.4 N

SPECIFICAȚIE MATERIAL INTERIOR HPPE (High performance polyethylene), Fire din fibră de sticlă, Poliester, Nailon, Elastan

SPECIFICAȚIE MATERIAL EXTERIOR Nitril

CONFORMITATE



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



Informații/UIS



EN 407:2020 X1XXXX



EN 388:2016+A1:2018 4X44C

EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

CARACTERISTICI



Protecție împotriva tăieturilor

MĂRIME	ART. NR.	EAN
5	450-5	7340118445830
6	450-6	7340118310558
7	450-7	7392626073319
8	450-8	7392626073333
9	450-9	7392626073357
10	450-10	7392626073272
11	450-11	7392626073296

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com