

## JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, wyjątkowa absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 39-48



www.jalas.com

## JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, wyjątkowa absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 39-48



www.jalas.com

## JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, wyjątkowa absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 39-48



www.jalas.com

## JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, wyjątkowa absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 39-48



www.jalas.com

## JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, wyjątkowa absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 39-48



www.jalas.com

## JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, wyjątkowa absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 39-48



www.jalas.com

## JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, wyjątkowa absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 39-48



www.jalas.com

## JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, wyjątkowa absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 39-48



www.jalas.com

## JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, wyjątkowa absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 39-48



www.jalas.com

## JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, wyjątkowa absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 39-48



www.jalas.com