

### JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 39-48



www.jalas.com

### JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 39-48



www.jalas.com

### JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 39-48



www.jalas.com

### JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 39-48



www.jalas.com

### JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 39-48



www.jalas.com

### JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 39-48



www.jalas.com

### JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 39-48



www.jalas.com

### JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 39-48



www.jalas.com

### JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 39-48



www.jalas.com

### JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 39-48



www.jalas.com