JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

СВОЙСТВА Наивысший уровень защиты, отличное сцепление, отличная посадка, чрезвычайно удобные, отличные амортизационные свойства

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (EC) 39-48

www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

СВОЙСТВА Наивысший уровень защиты, отличное сцепление, отличная посадка, чрезвычайно удобные, отличные амортизационные свойства

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (EC) 39-48

www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

СВОЙСТВА Наивысший уровень защиты, отличное сцепление, отличная посадка, чрезвычайно удобные, отличные амортизационные свойства

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (EC) 39-48

www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

СВОЙСТВА Наивысший уровень защиты, отличное сцепление, отличная посадка, чрезвычайно удобные, отличные амортизационные свойства

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (EC) 39-48

www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

СВОЙСТВА Наивысший уровень защиты, отличное сцепление, отличная посадка, чрезвычайно удобные, отличные амортизационные свойства

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (EC) 39-48

www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

СВОЙСТВА Наивысший уровень защиты, отличное сцепление, отличная посадка, чрезвычайно удобные, отличные амортизационные свойства

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (EC) 39-48

www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

СВОЙСТВА Наивысший уровень защиты, отличное сцепление, отличная посадка, чрезвычайно удобные, отличные амортизационные свойства

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (EC) 39-48

www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

СВОЙСТВА Наивысший уровень защиты, отличное сцепление, отличная посадка, чрезвычайно удобные, отличные амортизационные свойства

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (EC) 39-48

www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

СВОЙСТВА Наивысший уровень защиты, отличное сцепление, отличная посадка, чрезвычайно удобные, отличные амортизационные свойства

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (EC) 39-48

www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

СВОЙСТВА Наивысший уровень защиты, отличное сцепление, отличная посадка, чрезвычайно удобные, отличные амортизационные свойства

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (EC) 39-48

www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

СВОЙСТВА Наивысший уровень защиты, отличное сцепление, отличная посадка, чрезвычайно удобные, отличные амортизационные свойства

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (EC) 39-48

www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

СВОЙСТВА Наивысший уровень защиты, отличное сцепление, отличная посадка, чрезвычайно удобные, отличные амортизационные свойства

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (EC) 39-48

www.jalas.com