

### JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

LASTNOSTI Najvišja stopnja zaščite, odličen oprijem, popolno prileganje, zelo udobni, izjemna absorpcija udarcev

RAZPON VELIKOSTI (EU) 39-48



www.jalas.com

### JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

LASTNOSTI Najvišja stopnja zaščite, odličen oprijem, popolno prileganje, zelo udobni, izjemna absorpcija udarcev

RAZPON VELIKOSTI (EU) 39-48



www.jalas.com

### JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

LASTNOSTI Najvišja stopnja zaščite, odličen oprijem, popolno prileganje, zelo udobni, izjemna absorpcija udarcev

RAZPON VELIKOSTI (EU) 39-48



www.jalas.com

### JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

LASTNOSTI Najvišja stopnja zaščite, odličen oprijem, popolno prileganje, zelo udobni, izjemna absorpcija udarcev

RAZPON VELIKOSTI (EU) 39-48



www.jalas.com

### JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

LASTNOSTI Najvišja stopnja zaščite, odličen oprijem, popolno prileganje, zelo udobni, izjemna absorpcija udarcev

RAZPON VELIKOSTI (EU) 39-48



www.jalas.com

### JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

LASTNOSTI Najvišja stopnja zaščite, odličen oprijem, popolno prileganje, zelo udobni, izjemna absorpcija udarcev

RAZPON VELIKOSTI (EU) 39-48



www.jalas.com

### JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

LASTNOSTI Najvišja stopnja zaščite, odličen oprijem, popolno prileganje, zelo udobni, izjemna absorpcija udarcev

RAZPON VELIKOSTI (EU) 39-48



www.jalas.com

### JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

LASTNOSTI Najvišja stopnja zaščite, odličen oprijem, popolno prileganje, zelo udobni, izjemna absorpcija udarcev

RAZPON VELIKOSTI (EU) 39-48



www.jalas.com

### JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

LASTNOSTI Najvišja stopnja zaščite, odličen oprijem, popolno prileganje, zelo udobni, izjemna absorpcija udarcev

RAZPON VELIKOSTI (EU) 39-48



www.jalas.com

### JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

LASTNOSTI Najvišja stopnja zaščite, odličen oprijem, popolno prileganje, zelo udobni, izjemna absorpcija udarcev

RAZPON VELIKOSTI (EU) 39-48



www.jalas.com