



**jalas**<sup>®</sup>



## JALAS<sup>®</sup> 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

**FORKLARING** Højeste kvalitetsniveau af beskyttelse, ekstremt godt greb, meget god pasform, ekstra komfortabel, ekstra god støddæmpning

### PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Udendørs, helårsbrug, miljøer med risiko for ydersål penetration, våde miljøer, krævende miljøer

### EKSTRA FUNKTIONER

Støddæmpende zone i D30<sup>®</sup>, KEVLAR<sup>®</sup>-tråd i sømmene, der tåler kort varmpåvirkning på 427° C og længere varmpåvirkning på 204° C, varmebestandig overdel, varmebestandig ydersål, oliebestandig ydersål, antistatiske egenskaber, foret støvleskaft, ventilerende indersål, øskener, vandtæt, refleks, specialdesignede detaljer, dobbelte

støddæmpningszoner, varmebestandigt, tåler svejseflammer og slibesprøjt

**MATERIALE PÅ OVERDEL** PU-behandlet læder

**SOLEMATERIAL** Solid gummi-ydersål

**INDERSÅL** FX2 Pro

**PASFORM** Normal

**STØRRELSER (EU)** 39-48

CE



Tåværn i aluminium



Oliebestandig ydersål



Sømværn i stål



Ergothon støddæmpningssystem



Varmebestandig ydersål



Varmebestandig overdel



Vandtæt



Antistatiske egenskaber



**jalas**<sup>®</sup>



## JALAS<sup>®</sup> 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

**FORKLARING** Højeste kvalitetsniveau af beskyttelse, ekstremt godt greb, meget god pasform, ekstra komfortabel, ekstra god støddæmpning

### PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Udendørs, helårsbrug, miljøer med risiko for ydersål penetration, våde miljøer, krævende miljøer

### EKSTRA FUNKTIONER

Støddæmpende zone i D30<sup>®</sup>, KEVLAR<sup>®</sup>-tråd i sømmene, der tåler kort varmpåvirkning på 427° C og længere varmpåvirkning på 204° C, varmebestandig overdel, varmebestandig ydersål, oliebestandig ydersål, antistatiske egenskaber, foret støvleskaft, ventilerende indersål, øskener, vandtæt, refleks, specialdesignede detaljer, dobbelte

støddæmpningszoner, varmebestandigt, tåler svejseflammer og slibesprøjt

**MATERIALE PÅ OVERDEL** PU-behandlet læder

**SOLEMATERIAL** Solid gummi-ydersål

**INDERSÅL** FX2 Pro

**PASFORM** Normal

**STØRRELSER (EU)** 39-48

CE



Tåværn i aluminium



Oliebestandig ydersål



Sømværn i stål



Ergothon støddæmpningssystem



Varmebestandig ydersål



Varmebestandig overdel



Vandtæt



Antistatiske egenskaber