



JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

HERAUSRAGENDE MERKMALE Bester Schutz, hervorragender Grip, sehr gute Passform, besonders bequem, optimierte Stoßdämpfung

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Im Freien, ganzjähriger Gebrauch, Umgebungen mit Gefahr von Penetration der Laufsohle, nasse Bereiche, harte Arbeitsbedingungen

EIGENSCHAFTEN D30® Stoßdämpfungszone, KEVLAR®Faden in den Nähten, der kurzfristig gegen 427° Hitze und über längere Zeit gegen 204° Hitze beständig ist, hitzebeständige Oberseite, hitzebeständige Laufsohle, ölbeständige Laufsohle, antistatische Eigenschaften, gepolsterter Schaft, ventilierende Einlegesohle, Ösen, wasserdicht,

jalas®



Reflex, speziell gestaltete Details, zweifache Stoßdämpfungszone, hitzebeständig, beständig gegen Schweißfunken und Schleifspritzer

OBERMATERIAL PU-beschichtetes Leder

SOLEMATERIAL Massive Nitril-Laufsohle

EINLEGESOHLE FX2 Pro

PASSFORM Normal

GRÖSSEN (EU) 39-48

CE



Aluminium-Zehenschutz-kappe



Ölbeständige Laufsohle



Nageldurchtrittschutz aus Stahl



Ergothan Stoßdämpfungssystem



Hitzebeständige Laufsohle



Hitzebeständige Oberseite



Wasserdicht



Antistatische Eigenschaften



JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

HERAUSRAGENDE MERKMALE Bester Schutz, hervorragender Grip, sehr gute Passform, besonders bequem, optimierte Stoßdämpfung

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Im Freien, ganzjähriger Gebrauch, Umgebungen mit Gefahr von Penetration der Laufsohle, nasse Bereiche, harte Arbeitsbedingungen

EIGENSCHAFTEN D30® Stoßdämpfungszone, KEVLAR®Faden in den Nähten, der kurzfristig gegen 427° Hitze und über längere Zeit gegen 204° Hitze beständig ist, hitzebeständige Oberseite, hitzebeständige Laufsohle, ölbeständige Laufsohle, antistatische Eigenschaften, gepolsterter Schaft, ventilierende Einlegesohle, Ösen, wasserdicht,

jalas®



Reflex, speziell gestaltete Details, zweifache Stoßdämpfungszone, hitzebeständig, beständig gegen Schweißfunken und Schleifspritzer

OBERMATERIAL PU-beschichtetes Leder

SOLEMATERIAL Massive Nitril-Laufsohle

EINLEGESOHLE FX2 Pro

PASSFORM Normal

GRÖSSEN (EU) 39-48

CE



Aluminium-Zehenschutz-kappe



Ölbeständige Laufsohle



Nageldurchtrittschutz aus Stahl



Ergothan Stoßdämpfungssystem



Hitzebeständige Laufsohle



Hitzebeständige Oberseite



Wasserdicht



Antistatische Eigenschaften