



JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

OMADUSED Kõrgeim kaitsetase, suurepärase haarduvus, suurepärase sobivus, eriti mugav, suurepärase löögisummutus

ESMASED KASUTUSKOHAD Välistingimustes, aastaringne kasutus, naelaläbistus ohuga keskkond, märg keskkond, karm keskkond

KIRJELDUS D30® löögikaitse ala, KEVLAR® niit õmblustes, mis peab vastu lühiajaliselt kuumusele kuni 427 °C (maksimaalne kasutuspiirang) ja pikaajaliselt kuumusele kuni 204 °C (pidev kasutuspiirang), kuumakindel pealismaterjal, kuumakindel välistald, õlikindel välistald, antistaatilised omadused, polsterdatud saapasäär, hingav sisetald, tõmbeaasad, veekindel,

helkur, spetsiaalselt väljatöötatud detailid, kaks löögisummutuse ala, kuumakindel, talub keevitussädemeid ja lihvimispritsmeid

PEALISMATERJAL PU-kattega nahk SOLEMATERIAL Tugev kummist välistald

SISETALD FX2 Pro

ISTUVUS Tavaline

SUURUSTE VAHEMIK (EL) 39-48

jalas®



CE



Alumiiniumist varvastekaitse



Õlikindel välistald



Terasest naelatõke



Ergothan-lööki leevendav süsteem



Kuumakindel välistald



Kuumakindel pealis materjal



Veekindel



Antistaatiline



JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

OMADUSED Kõrgeim kaitsetase, suurepärase haarduvus, suurepärase sobivus, eriti mugav, suurepärase löögisummutus

ESMASED KASUTUSKOHAD Välistingimustes, aastaringne kasutus, naelaläbistus ohuga keskkond, märg keskkond, karm keskkond

KIRJELDUS D30® löögikaitse ala, KEVLAR® niit õmblustes, mis peab vastu lühiajaliselt kuumusele kuni 427 °C (maksimaalne kasutuspiirang) ja pikaajaliselt kuumusele kuni 204 °C (pidev kasutuspiirang), kuumakindel pealismaterjal, kuumakindel välistald, õlikindel välistald, antistaatilised omadused, polsterdatud saapasäär, hingav sisetald, tõmbeaasad, veekindel,

helkur, spetsiaalselt väljatöötatud detailid, kaks löögisummutuse ala, kuumakindel, talub keevitussädemeid ja lihvimispritsmeid

PEALISMATERJAL PU-kattega nahk SOLEMATERIAL Tugev kummist välistald

SISETALD FX2 Pro

ISTUVUS Tavaline

SUURUSTE VAHEMIK (EL) 39-48

jalas®



CE



Alumiiniumist varvastekaitse



Õlikindel välistald



Terasest naelatõke



Ergothan-lööki leevendav süsteem



Kuumakindel välistald



Kuumakindel pealis materjal



Veekindel



Antistaatiline