



jalas[®]



JALAS[®] 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

SVOJSTVA Najviša razina zaštite, odličan hvat, izvrsno odgovaraju, iznimno udobne, odlična apsorpcija udaraca

PRIMARNE OKOLINE UPORABE Otvoreni prostor, cjelogodišnja upotreba, okruženje s rizikom od probijanja potplata, mokro okruženje, okruženje s teškim uvjetima

ZNAČAJKE Zona za zaštitu od udara D30[®], KEVLAR[®] niti u šavovima koje su otporne na kratkotrajnu izloženost toplini do 427 °C (najviše operativno ograničenje) i dugotrajnu izloženost toplini do 204 °C (stalno operativno ograničenje), gornji dio otporan na toplinu, potplat otporan na toplinu, potplat otporan na ulja, antistatička svojstva, podstavljen

gornji dio čizme, prozračni uložak, petlja za navlačenje, vodootpornost, reflektirajuće svjetlo, posebno dizajnirani detalji, zone dvostruke apsorpcije udara, otporno na toplinu, otpornost na iskrenje tijekom zavarivanja i prskanje tijekom brušenja

GORNJI MATERIJAL Koža presvučena poliuretanom

SOLEMATERIAL Potplat od čvrste gume

UNUTARNJI ĐON FX2 Pro

KALUP Normalna

RASPON VELIČINA (EU) 39-48

CE



Aluminijaska zaštitna kapica



Potplat otporan na ulja



Zaštita za nokte od čelika



Sustav za apsorpciju udara Ergothan



Potplat otporan na toplinu



Gornji dio otporan na toplinu



Nepromočivost



Antistatička svojstva



jalas[®]



JALAS[®] 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

SVOJSTVA Najviša razina zaštite, odličan hvat, izvrsno odgovaraju, iznimno udobne, odlična apsorpcija udaraca

PRIMARNE OKOLINE UPORABE Otvoreni prostor, cjelogodišnja upotreba, okruženje s rizikom od probijanja potplata, mokro okruženje, okruženje s teškim uvjetima

ZNAČAJKE Zona za zaštitu od udara D30[®], KEVLAR[®] niti u šavovima koje su otporne na kratkotrajnu izloženost toplini do 427 °C (najviše operativno ograničenje) i dugotrajnu izloženost toplini do 204 °C (stalno operativno ograničenje), gornji dio otporan na toplinu, potplat otporan na toplinu, potplat otporan na ulja, antistatička svojstva, podstavljen

gornji dio čizme, prozračni uložak, petlja za navlačenje, vodootpornost, reflektirajuće svjetlo, posebno dizajnirani detalji, zone dvostruke apsorpcije udara, otporno na toplinu, otpornost na iskrenje tijekom zavarivanja i prskanje tijekom brušenja

GORNJI MATERIJAL Koža presvučena poliuretanom

SOLEMATERIAL Potplat od čvrste gume

UNUTARNJI ĐON FX2 Pro

KALUP Normalna

RASPON VELIČINA (EU) 39-48

CE



Aluminijaska zaštitna kapica



Potplat otporan na ulja



Zaštita za nokte od čelika



Sustav za apsorpciju udara Ergothan



Potplat otporan na toplinu



Gornji dio otporan na toplinu



Nepromočivost



Antistatička svojstva