



jalas[®]



JALAS[®] 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, kiváló ütéstompítás

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, használat egész évben, járótalp kilyukadásának kockázatával járó környezetek, nedves környezetek, nehéz környezetek

JELLEMZŐK D3O[®] ütés elleni védelmet biztosító zóna, a KEVLAR[®] cérna a varratokban, amely ellenáll 427°C-os rövid távú kitettségeknek (max. üzemeltetési határérték) és 204°C-os hosszabb távú kitettségeknek (állandó üzemeltetési határérték), hőálló felsőrész, hőálló járótalp, olajálló járótalp, antisztatikus tulajdonságok, párnázott bakancsszár, szellőző talp,

húzóhurkok, vízálló, fényvisszaverő, különlegesen kialakított részletek, dupla ütéstompító zóna, hőálló, ellenáll a hegesztési és csiszolási szikráknak

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr
SOLEMATERIAL Szilárd gumi járótalp

TALPBETÉT FX2 Pro

FAZON Normál

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 39-48

CE



Alumínium orrmerevítő



Olajálló járótalp



Acél átszúrásvédő



Ergothon ütéstompító rendszer



Hőálló járótalp



Hőálló felsőrész



Vízálló



Antisztatikus tulajdonságok



jalas[®]



JALAS[®] 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, kiváló ütéstompítás

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, használat egész évben, járótalp kilyukadásának kockázatával járó környezetek, nedves környezetek, nehéz környezetek

JELLEMZŐK D3O[®] ütés elleni védelmet biztosító zóna, a KEVLAR[®] cérna a varratokban, amely ellenáll 427°C-os rövid távú kitettségeknek (max. üzemeltetési határérték) és 204°C-os hosszabb távú kitettségeknek (állandó üzemeltetési határérték), hőálló felsőrész, hőálló járótalp, olajálló járótalp, antisztatikus tulajdonságok, párnázott bakancsszár, szellőző talp,

húzóhurkok, vízálló, fényvisszaverő, különlegesen kialakított részletek, dupla ütéstompító zóna, hőálló, ellenáll a hegesztési és csiszolási szikráknak

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr
SOLEMATERIAL Szilárd gumi járótalp

TALPBETÉT FX2 Pro

FAZON Normál

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 39-48

CE



Alumínium orrmerevítő



Olajálló járótalp



Acél átszúrásvédő



Ergothon ütéstompító rendszer



Hőálló járótalp



Hőálló felsőrész



Vízálló



Antisztatikus tulajdonságok