



## JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

SAVYBĖS Aukščiausio lygio apsauga, puikus sukibimas, puikiai priglundu, ypač patogų avėti, puikus smūgio energijos sugėrimas

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA Lauke, nešioti visus metus, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus, drėgna aplinka, atšiaurioje aplinkoje

YPATYBĖS D30® apsaugos nuo smūgių zona, KEVLAR® siūlės, atsparios 427° C trumpalaikiam karščio poveikiui (maks. ribinė temperatūra) ir 204° C ilgesniam karščio poveikiui (pastovi ribinė temperatūra), karščiu atsparus viršus, karščiu atsparus išorinis padas, naftai atsparus išorinis padas, turi antistatinių savybių, paminkštintas aulas, besiventiliuojantis vidpadis, traukimo kilpelės,

atsparumas vandeniui, atšvaitai, specialaus dizaino detalės, dvejų smūgių sugėrimo zonos, atsparumas karščiu, atsparumas virinimo žiežirboms ir šlifavimo skeveldroms

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Poliuretano dengta oda

SOLEMATERIAL Kietos gumos išorinis padas

VIDPADIS FX2 Pro

PRIGLUDIMAS Standartinis

DYDŽIŲ PASIRINKIMAS (ES) 39-48

**jalas**®



CE



Aliumininė bato nosis



Oleofobinis išorinis padas



Apsauga nuo vinių iš plieno



„Ergothon“ smūgio energijos sugėrimo sistema



Karščiu atsparus išorinis padas



Karščiu atsparus viršus



Atsparus vandeniui



Turi antistatinių savybių



## JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

SAVYBĖS Aukščiausio lygio apsauga, puikus sukibimas, puikiai priglundu, ypač patogų avėti, puikus smūgio energijos sugėrimas

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA Lauke, nešioti visus metus, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus, drėgna aplinka, atšiaurioje aplinkoje

YPATYBĖS D30® apsaugos nuo smūgių zona, KEVLAR® siūlės, atsparios 427° C trumpalaikiam karščio poveikiui (maks. ribinė temperatūra) ir 204° C ilgesniam karščio poveikiui (pastovi ribinė temperatūra), karščiu atsparus viršus, karščiu atsparus išorinis padas, naftai atsparus išorinis padas, turi antistatinių savybių, paminkštintas aulas, besiventiliuojantis vidpadis, traukimo kilpelės,

atsparumas vandeniui, atšvaitai, specialaus dizaino detalės, dvejų smūgių sugėrimo zonos, atsparumas karščiu, atsparumas virinimo žiežirboms ir šlifavimo skeveldroms

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Poliuretano dengta oda

SOLEMATERIAL Kietos gumos išorinis padas

VIDPADIS FX2 Pro

PRIGLUDIMAS Standartinis

DYDŽIŲ PASIRINKIMAS (ES) 39-48

**jalas**®



CE



Aliumininė bato nosis



Oleofobinis išorinis padas



Apsauga nuo vinių iš plieno



„Ergothon“ smūgio energijos sugėrimo sistema



Karščiu atsparus išorinis padas



Karščiu atsparus viršus



Atsparus vandeniui



Turi antistatinių savybių