



JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, året runt-bruk, miljöer med risk för sulgenomträngning, våta miljöer, krävande miljöer

FUNKTIONER Stötdämpande zon i D30®, KEVLAR®-tråd i sömmarna som tål 427° C kortvarig värmeexponering och 204° C värmexponering över längre tid, värmebeständig ovandel, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrat skaft, ventilerande innersula, dragöglor, vattentät, reflex, specialdesignade detaljer, dubbla stötdämpningszoner, värmebeständigt, tål

jalas®



svetsloppor och slipstänk
OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder
SOLEMATERIAL Solid slitsula i nitril
INNERSULA FX2 Pro
PASSFORM Normal
STORLEKAR (EU) 39-48

CE



Aluminiumtåhätta



Oljebeständig yttersula



Spiktrampskydd av stål



Ergothen stötdämpningssystem



Värmebeständig yttersula



Värmebeständig ovandel



Vattentät



Antistatiska egenskaper



JALAS® 4768 FIRE +

EN 15090:2012, SRA, CI

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, året runt-bruk, miljöer med risk för sulgenomträngning, våta miljöer, krävande miljöer

FUNKTIONER Stötdämpande zon i D30®, KEVLAR®-tråd i sömmarna som tål 427° C kortvarig värmeexponering och 204° C värmexponering över längre tid, värmebeständig ovandel, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrat skaft, ventilerande innersula, dragöglor, vattentät, reflex, specialdesignade detaljer, dubbla stötdämpningszoner, värmebeständigt, tål

jalas®



svetsloppor och slipstänk
OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder
SOLEMATERIAL Solid slitsula i nitril
INNERSULA FX2 Pro
PASSFORM Normal
STORLEKAR (EU) 39-48

CE



Aluminiumtåhätta



Oljebeständig yttersula



Spiktrampskydd av stål



Ergothen stötdämpningssystem



Värmebeständig yttersula



Värmebeständig ovandel



Vattentät



Antistatiska egenskaper