



jalas[®] GRAND WALKING

JALAS[®] 5002 MENU BLACK

EN ISO 20347:2012, 01, SRC

CARACTÉRISTIQUES Excellente adhérence, bon ajustement, confortable, excellente absorption des chocs, léger

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION Espaces intérieurs

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES Légère, semelle extérieure résistante aux huiles, propriétés antistatiques, sangle de talon ajustable, double zone d'absorption, conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)

MATÉRIAU PARTIE SUPÉRIEURE Cuir enduit PU

SOLEMATERIAL Cambriion asymétrique en plastique, semelle extérieure PU

SEMELLE INTERNE FX2Pro

AJUSTEMENT Normal

GAMME DE TAILLES (UE) 36-47

CE



Semelle extérieure résistante aux huiles



Propriétés antistatiques



Système d'amortissement des chocs Ergothan



ESD



jalas[®] GRAND WALKING

JALAS[®] 5002 MENU BLACK

EN ISO 20347:2012, 01, SRC

CARACTÉRISTIQUES Excellente adhérence, bon ajustement, confortable, excellente absorption des chocs, léger

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION Espaces intérieurs

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES Légère, semelle extérieure résistante aux huiles, propriétés antistatiques, sangle de talon ajustable, double zone d'absorption, conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)

MATÉRIAU PARTIE SUPÉRIEURE Cuir enduit PU

SOLEMATERIAL Cambriion asymétrique en plastique, semelle extérieure PU

SEMELLE INTERNE FX2Pro

AJUSTEMENT Normal

GAMME DE TAILLES (UE) 36-47

CE



Semelle extérieure résistante aux huiles



Propriétés antistatiques



Système d'amortissement des chocs Ergothan



ESD