



jalas[®] GRAND WALKING

JALAS[®] 5002 MENU BLACK

EN ISO 20347:2012, 01, SRC

SVOJSTVA Odličan hvat, dobro odgovaraju, udobne, odlična apsorpcija udaraca, lagano

PRIMARNE OKOLINE UPORABE Zatvoreni prostor

ZNAČAJKE Lagano, potplat otporan na ulja, antistatička svojstva, podesivi remen za petu, zone dvostruke apsorpcije udara, u skladu s normom IEC 61340-5-1 (ESD)

GORNJI MATERIJAL Koža presvučena poliuretanom

SOLEMATERIAL Plastični luk cipele, poliuretanski potplat

UNUTARNJI ĐON FX2Pro

KALUP Normalna

RASPON VELIČINA (EU) 36-47

CE



Potplat otporan na ulja



Antistatička svojstva



Sustav za apsorpciju udara Ergothan



Elektrostatičko pražnjenje



jalas[®] GRAND WALKING

JALAS[®] 5002 MENU BLACK

EN ISO 20347:2012, 01, SRC

SVOJSTVA Odličan hvat, dobro odgovaraju, udobne, odlična apsorpcija udaraca, lagano

PRIMARNE OKOLINE UPORABE Zatvoreni prostor

ZNAČAJKE Lagano, potplat otporan na ulja, antistatička svojstva, podesivi remen za petu, zone dvostruke apsorpcije udara, u skladu s normom IEC 61340-5-1 (ESD)

GORNJI MATERIJAL Koža presvučena poliuretanom

SOLEMATERIAL Plastični luk cipele, poliuretanski potplat

UNUTARNJI ĐON FX2Pro

KALUP Normalna

RASPON VELIČINA (EU) 36-47

CE



Potplat otporan na ulja



Antistatička svojstva



Sustav za apsorpciju udara Ergothan



Elektrostatičko pražnjenje