



JALAS® 5002 MENU BLACK

EN ISO 20347:2012, 01, SRC

LASTNOSTI Odličen oprijem, dobro prileganje, udobni, izjemna absorpcija udarcev, lahki

GLAVNA OKOLJA UPORABE Notranji prostori

ZNAČILNOSTI Nizka teža, podplat, odporen na olje, antistatične lastnosti, nastavljen trak za peto, dvojna območja za absorpcijo udarcev, skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)

VRHNJI MATERIAL S PU premazano usnje

SOLEMATERIAL Plastično steblo, podplat iz PU

VLOŽEK ZA ČEVLJE FX2 Pro

PRILEGANJE Običajni

RAZPON VELIKOSTI (EU) 36-47

jalas® GRAND WALKING

CE



Podplat, odporen na olje



Antistatične lastnosti



Sistem za absorpcijo udarcev z Ergothonom



ESD



JALAS® 5002 MENU BLACK

EN ISO 20347:2012, 01, SRC

LASTNOSTI Odličen oprijem, dobro prileganje, udobni, izjemna absorpcija udarcev, lahki

GLAVNA OKOLJA UPORABE Notranji prostori

ZNAČILNOSTI Nizka teža, podplat, odporen na olje, antistatične lastnosti, nastavljen trak za peto, dvojna območja za absorpcijo udarcev, skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)

VRHNJI MATERIAL S PU premazano usnje

SOLEMATERIAL Plastično steblo, podplat iz PU

VLOŽEK ZA ČEVLJE FX2 Pro

PRILEGANJE Običajni

RAZPON VELIKOSTI (EU) 36-47

jalas® GRAND WALKING

CE



Podplat, odporen na olje



Antistatične lastnosti



Sistem za absorpcijo udarcev z Ergothonom



ESD