

JALAS® 5002 MENU BLACK

EN ISO 20347:2012, 01, SRC

PROPRIEDADES

Excelente aderência, bom ajuste, confortáveis, excelente absorção de choque, leves

ESPECIFICAÇÃO

TIPO DE SAPATO Calçado de trabalho, sandálias

FORMA Normal

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47

COLEÇÃO Grand Walking

PLATAFORMA Grand Walking

MATERIAL SUPERIOR Pele com revestimento em PU

MATERIAL DO FORRO Poliéster, poliamida

SOLEMATERIAL Haste de plástico, sola exterior de PU

PALMILHA FX2 Pro

MATERIAL DA PALMILHA Têxtil, EVA macia, fio condutor à base de poliéster, zonas de dupla absorção de choque em Poron® XRD®

FECHO Fecho de tiras aderentes

COR Preto



GRAND WALKING

TAMANHO	N.º ART.	N.º EAN
36	5002-36	6408487419096
37	5002-37	6408487419102
38	5002-38	6408487419119
39	5002-39	6408487419126
40	5002-40	6408487419133
41	5002-41	6408487419140
42	5002-42	6408487419157
43	5002-43	6408487419164
44	5002-44	6408487419171
45	5002-45	6408487419188
46	5002-46	6408487419195
47	5002-47	6408487419201

As características do produto não sofrem alterações desde que se utilizem as palmilhas recomendadas pelo fabricante. Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.

JALAS® 5002 MENU BLACK

CARACTERÍSTICAS

Baixo peso, sola exterior resistente ao óleo, propriedades antiestáticas, tira de calcanhar ajustável, zonas de dupla absorção de choque, em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)

PRINCIPAIS AMBIENTES DE UTILIZAÇÃO

Interior

PRINCIPAIS ÁREAS DE UTILIZAÇÃO

Limpeza, hotéis e restaurantes, cozinha

PRINCIPAIS INDÚSTRIAS DE UTILIZAÇÃO

HoReCa, service

2(3)



Sola exterior resistente ao óleo



Sistema de absorção de choques
Ergothon



Propriedades antiestáticas



ESD

Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.

2021-06-16

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 5002 MENU BLACK

CONFORMIDADE
EN ISO 20347:2012

DESCRIÇÃO DA CONFORMIDADE

O1: Calçado feito em pele e outros materiais, excluindo o calçado inteiramente de borracha ou de polímeros + região de assento fechada + A + E

FO: Sola exterior resistente ao óleo

A: Resistência elétrica (entre 0,1-1000 megaohms)

E: Absorção de energia na zona do calcanhar (testado a 20 joules)

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Resistência à descarga eletrostática (ESD) abaixo de 35 megaohms



CE



Sola exterior resistente ao óleo



Sistema de absorção de choques Ergothan



Propriedades antiestáticas



ESD

Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.

2021-06-16

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com