



jalas[®] GRAND WALKING

JALAS[®] 5012 MENU WHITE

EN ISO 20347:2012, 01, SRC

SAVYBĖS Puikus sukibimas, gerai priglunda, patogios dėvėti, pralaidumas orui, puikus smūgio energijos sugėrimas, lengvumas

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA Viduje, slidi aplinka, sausa aplinka

YPATYBĖS Lengvi, naftai atsparus išorinis padas, reguliuojamas kulno dirželis, dvejų smūgių sugėrimo zonos, atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Mikropluoštas

SOLEMATERIAL Plastikinis stabilizatorius, PU išorinis padas

VIDPADIS FX2Pro

PRIGLUDIMAS Standartinis

DYDŽIŲ PASIRINKIMAS (ES) 36-47

CE



Oleofobinis išorinis padas



ESD



„Ergothon“ smūgio energijos sugėrimo sistema



jalas[®] GRAND WALKING

JALAS[®] 5012 MENU WHITE

EN ISO 20347:2012, 01, SRC

SAVYBĖS Puikus sukibimas, gerai priglunda, patogios dėvėti, pralaidumas orui, puikus smūgio energijos sugėrimas, lengvumas

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA Viduje, slidi aplinka, sausa aplinka

YPATYBĖS Lengvi, naftai atsparus išorinis padas, reguliuojamas kulno dirželis, dvejų smūgių sugėrimo zonos, atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Mikropluoštas

SOLEMATERIAL Plastikinis stabilizatorius, PU išorinis padas

VIDPADIS FX2Pro

PRIGLUDIMAS Standartinis

DYDŽIŲ PASIRINKIMAS (ES) 36-47

CE



Oleofobinis išorinis padas



ESD



„Ergothon“ smūgio energijos sugėrimo sistema