



JALAS® 5012 MENU WHITE

EN ISO 20347:2012, 01, SRC

LASTNOSTI Odličen oprijem, dobro prileganje, udobni, zračni, izjemna absorpcija udarcev, lahki

GLAVNA OKOLJA UPORABE Notranji prostori, spolzka okolja, suha okolja

ZNAČILNOSTI Nizka teža, podplat, odporen na olje, nastavljen trak za peto, dvojna območja za absorpcijo udarcev, skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)

VRHNI MATERIAL Mikrovlakna

SOLE MATERIAL Plastično steblo, podplat iz PU

VLOŽEK ZA ČEVLJE FX2 Pro

PRILEGANJE Običajni

RAZPON VELIKOSTI (EU) 36-47

jalas®

GRAND WALKING

CE



Podplat, odporen na olje



ESD



Sistem za absorpcijo udarcev z Ergothanom



JALAS® 5012 MENU WHITE

EN ISO 20347:2012, 01, SRC

LASTNOSTI Odličen oprijem, dobro prileganje, udobni, zračni, izjemna absorpcija udarcev, lahki

GLAVNA OKOLJA UPORABE Notranji prostori, spolzka okolja, suha okolja

ZNAČILNOSTI Nizka teža, podplat, odporen na olje, nastavljen trak za peto, dvojna območja za absorpcijo udarcev, skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)

VRHNI MATERIAL Mikrovlakna

SOLE MATERIAL Plastično steblo, podplat iz PU

VLOŽEK ZA ČEVLJE FX2 Pro

PRILEGANJE Običajni

RAZPON VELIKOSTI (EU) 36-47

jalas®

GRAND WALKING

CE



Podplat, odporen na olje



ESD



Sistem za absorpcijo udarcev z Ergothanom