

JALAS® 5012 MENU WHITE

EN ISO 20347:2012, 01, SRC

PROPRIETÀ

Preso eccellente, buona calzato, confortevole, traspirabile, eccellente assorbimento shock, leggero

DATI TECNICI

TIPO DI SCARPA Scarpe da lavoro, sandali

CALZATA Regolare

TAGLIE (UE) 36-47

COLLEZIONE Grand Walking

STRUTTURA Grand Walking

TOMAIA Microfibra

MATERIALE DI RIVESTIMENTO Poliestere, poliammide

SOLEMATERIAL Cambrione in plastica, suola in PU

SOLETTA FX2 Pro

MATERIALE DELLA SOLETTA Tessuto, EVA morbido, filatura conduttiva a base di poliestere, doppie zone di assorbimento shock in Poron® XRD®

TIPO DI ALLACCIO Apertura/chiusura a strappo

COLORE Bianco



GRAND WALKING

TAGLIA	N. ART.	N. EAN
36	5012-36	6408487418976
37	5012-37	6408487418983
38	5012-38	6408487418990
39	5012-39	6408487419003
40	5012-40	6408487419010
41	5012-41	6408487419027
42	5012-42	6408487419034
43	5012-43	6408487419041
44	5012-44	6408487419058
45	5012-45	6408487419065
46	5012-46	6408487419072
47	5012-47	6408487419089

Le caratteristiche del prodotto restano invariate solo quando si utilizzano le solette consigliate dal produttore. Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

JALAS® 5012 MENU WHITE

CARATTERISTICHE

Leggero, suola resistente agli oli, cinghia per talloni regolabile, doppie zone di assorbimento impatto, conforme a IEC 61340-5-1 (ESD)

PREVIENE IL RISCHIO DI

Antistatico, scivolamento

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Interni, ambienti scivolosi, ambienti asciutti

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

Pulizia, assistenza sanitaria, lavoro in hotel e ristoranti, lavoro in cucina, lavoro in negozio

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

HoReCa, service

2(3)



Suola resistente agli oli



Sistema di assorbimento shock
in Ergothan



ESD

Le caratteristiche del prodotto restano invariate solo quando si utilizzano le solette consigliate dal produttore. Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

2021-06-16

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 5012 MENU WHITE

CONFORMITÀ
EN ISO 20347:2012

DESCRIZIONE DELLA CONFORMITÀ

O1: Calzatura realizzata in pelle e altri materiali, escluse le calzature di pelle e di altri materiali escluse le calzature completamente di gomma o completamente polimeriche + regione della calzata chiusa + A + E

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Scarica elettrostatica (ESD) resistente a meno di 35 megaOhm



CE



Suola resistente agli oli



Sistema di assorbimento shock
in Ergothan



ESD

Le caratteristiche del prodotto restano invariate solo quando si utilizzano le solette consigliate dal produttore. Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

2021-06-16

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com