

JALAS® 5012 MENU WHITE

EN ISO 20347:2012, 01, SRC

EIGENSCHAPPEN

Uitstekende grip, goede pasvorm, comfortabel, ademend, uitstekende schokdemping, licht

SPECIFICATIE

TYPE SCHOEN Beroepsschoenen, sandalen

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 36-47

VERZAMELING Grand Walking

PLATFORM Grand Walking

BOVENMATERIAAL Microvezel

VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide

SOLEMATERIAAL Plastic cambreur, PU-buitenzool

INLEGZOOl FX2 Pro

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

VASTMAKEN Klittenband

KLEUR Wit



GRAND WALKING

| AFMETING | ART.NR. | EAN-NR. |
|----------|---------|---------------|
| 36 | 5012-36 | 6408487418976 |
| 37 | 5012-37 | 6408487418983 |
| 38 | 5012-38 | 6408487418990 |
| 39 | 5012-39 | 6408487419003 |
| 40 | 5012-40 | 6408487419010 |
| 41 | 5012-41 | 6408487419027 |
| 42 | 5012-42 | 6408487419034 |
| 43 | 5012-43 | 6408487419041 |
| 44 | 5012-44 | 6408487419058 |
| 45 | 5012-45 | 6408487419065 |
| 46 | 5012-46 | 6408487419072 |
| 47 | 5012-47 | 6408487419089 |

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.



JALAS® 5012 MENU WHITE

KENMERKEN

Laag gewicht, oliebestendige buitenzool, verstelbare hielband, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

VOORKOMT RISICO OP

Antistatisch, uitglijden

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Binnen, omgevingen met slipgevaar, droge omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Reiniging, gezondheidszorg, hotel- en restaurantwerk, keukenwerkzaamheden, winkelwerkzaamheden

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

HoReCa, service

2(3)



Oliebestendige buitenzool



Ergothon schokdempingsysteem



ESD

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2021-06-16

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 5012 MENU WHITE

VOLDOET AAN
EN ISO 20347:2012

BESCHRIJVING NALEVING

O1: Schoeisel gemaakt van leer en andere materialen
exclusief volledig rubber of volledig polymeer schoeisel +
volledig ingesloten hiel+ A + E

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Weerstand elektrostatische ontlading (ESD)
onder 35 megaohm



CE



Oliebestendige buitenzool



Ergothon schokdempingsysteem



ESD

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2021-06-16

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com