

JALAS® 5032 MOVE

EN ISO 20347:2012, 02, SRC

LASTNOSTI

Odličen oprijem, popolno prileganje, zelo udobni, topli, izjemna absorpcija udarcev, lahki

SPECIFIKACIJA

VRSTA ČEVLJA Delovna obutev, škornji/polvisoki čevlji

PRILEGANJE Običajni

RAZPON VELIKOSTI (EU) 36-47

ZBIRKA Grand Walking

PODPLAT Grand Walking

VRHNI MATERIAL Grobo usnje

MATERIAL PODLOGE Poliester, poliamid

SOLEMATERIAL Plastično steblo, podplat iz PU

VLOŽEK ZA ČEVLJE FX2 Pro

MATERIAL VLOŽKA ZA ČEVLJE Tekstil, mehka EVA, dvojna območja za absorpcijo udarcev iz Poron® XRD®

PRITRDLNI ELEMENT Vezalke

BARVA Črna



GRAND WALKING

Š[ITEMSIZES-ŠT. IZD. HOESANDAC-CESSORIES]	ŠT. EAN	Š[ITEMSIZES-ŠT. IZD. HOESANDAC-CESSORIES]	ŠT. EAN		
36	5032-36	6408487418617	46	5032-46	6408487418716
37	5032-37	6408487418624	47	5032-47	6408487418723
38	5032-38	6408487418631			
39	5032-39	6408487418648			
40	5032-40	6408487418655			
41	5032-41	6408487418662			
42	5032-42	6408487418679			
43	5032-43	6408487418686			
44	5032-44	6408487418693			
45	5032-45	6408487418709			

Lastnosti izdelka se ohranijo samo, če uporabljate vložke za čevlje, ki jih priporoča proizvajalec. Vse vrednosti za določeni izdelek so navedene brez toleranc in se lahko razlikujejo od dejanske vrednosti posameznih izdelkov. Pridržujemo si pravico do spremembe ali posodobitve informacij v tem dokumentu brez predhodnega obvestila.

JALAS® 5032 MOVE

ZNAČILNOSTI

Nizka teža, podplat, odporen na olje, antistatične lastnosti, zadrga, dvojna območja za absorpcijo udarcev, skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)

PREPREČUJE TVEGANJE

Antistatični

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Zunanji prostori



Vodoodbojno



Podplat, odporen na olje



Sistem za absorpcijo udarcev z Ergothanom



Zadrga



Zimski model



Antistatične lastnosti



ESD

Lastnosti izdelka se ohranijo samo, če uporabljate vložke za čevlje, ki jih priporoča proizvajalec. Vse vrednosti za določeni izdelek so navedene brez toleranc in se lahko razlikujejo od dejanske vrednosti posameznih izdelkov. Pridržujemo si pravico do spremembe ali posodobitve informacij v tem dokumentu brez predhodnega obvestila.

2021-05-09

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 5032 MOVE

SKLADNOST
EN ISO 20347:2012

OPIS SKLADNOSTI

O2: O1 + WRU

A: Električna upornost (med 0,1-1000 megaom)

E: Absorpcija energije na območju pete (preskušeno pri 20 J)

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: odpornost na elektrostatično praznjenje (ESD) manjša od 35 megaom



CE



Vodoodbojno



Podplat, odporen na olje



Sistem za absorpcijo udarcev z Ergothonom



Zadrga



Zimski model



Antistatične lastnosti



ESD

Lastnosti izdelka se ohranijo samo, če uporabljate vložke za čevlje, ki jih priporoča proizvajalec. Vse vrednosti za določeni izdelek so navedene brez toleranc in se lahko razlikujejo od dejanske vrednosti posameznih izdelkov. Pridržujemo si pravico do spremembe ali posodobitve informacij v tem dokumentu brez predhodnega obvestila.

2021-05-09

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com