



jalas[®] GRAND WALKING

JALAS[®] 5042 CARE

EN ISO 20347:2012, 01, SRC

CARACTÉRISTIQUES Excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, respirant, excellente absorption des chocs, léger

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION Espaces secs, espaces propres

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES Légère, semelle extérieure résistante aux huiles, propriétés antistatiques, sangle de talon ajustable, sangle de cheville ajustable, double zone d'absorption, conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)

MATÉRIAU PARTIE SUPÉRIEURE Microfibre

SOLEMATERIAL Cambrian asymétrique en plastique, semelle extérieure PU

SEMELLE INTERNE FX2Pro

AJUSTEMENT Normal

GAMME DE TAILLES (UE) 36-47

CE



Semelle extérieure résistante aux huiles



Propriétés antistatiques



Système d'amortissement des chocs Ergothan



ESD



jalas[®] GRAND WALKING

JALAS[®] 5042 CARE

EN ISO 20347:2012, 01, SRC

CARACTÉRISTIQUES Excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, respirant, excellente absorption des chocs, léger

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION Espaces secs, espaces propres

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES Légère, semelle extérieure résistante aux huiles, propriétés antistatiques, sangle de talon ajustable, sangle de cheville ajustable, double zone d'absorption, conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)

MATÉRIAU PARTIE SUPÉRIEURE Microfibre

SOLEMATERIAL Cambrian asymétrique en plastique, semelle extérieure PU

SEMELLE INTERNE FX2Pro

AJUSTEMENT Normal

GAMME DE TAILLES (UE) 36-47

CE



Semelle extérieure résistante aux huiles



Propriétés antistatiques



Système d'amortissement des chocs Ergothan



ESD