



jalas[®] GRAND WALKING

JALAS[®] 5042 CARE

EN ISO 20347:2012, 01, SRC

SAVYBĖS Puikus sukibimas, puikiai priglunda, ypač patogų avėti, pralaidumas orui, puikus smūgio energijos sugėrimas, lengvumas

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA Sausa aplinka, švari aplinka

YPATYBĖS Lengvi, naftai atsparus išorinis padas, turi antistatinių savybių, reguliuojamas kulno dirželis, reguliuojamas kulkšnies dirželis, dvejų smūgių sugėrimo zonos, atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Mikropluoštas

SOLEMATERIAL Plastikinis stabilizatorius, PU išorinis padas

VIDPADIS FX2Pro

PRIGLUDIMAS Standartinis
DYDŽIŲ PASIRINKIMAS (ES) 36-47

CE



Oleofobinis išorinis padas



Turi antistatinių savybių



„Ergothan“ smūgio energijos sugėrimo sistema



ESD



jalas[®] GRAND WALKING

JALAS[®] 5042 CARE

EN ISO 20347:2012, 01, SRC

SAVYBĖS Puikus sukibimas, puikiai priglunda, ypač patogų avėti, pralaidumas orui, puikus smūgio energijos sugėrimas, lengvumas

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA Sausa aplinka, švari aplinka

YPATYBĖS Lengvi, naftai atsparus išorinis padas, turi antistatinių savybių, reguliuojamas kulno dirželis, reguliuojamas kulkšnies dirželis, dvejų smūgių sugėrimo zonos, atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Mikropluoštas

SOLEMATERIAL Plastikinis stabilizatorius, PU išorinis padas

VIDPADIS FX2Pro

PRIGLUDIMAS Standartinis
DYDŽIŲ PASIRINKIMAS (ES) 36-47

CE



Oleofobinis išorinis padas



Turi antistatinių savybių



„Ergothan“ smūgio energijos sugėrimo sistema



ESD