

JALAS® 5362 SPOC

EN ISO 20347:2012, OI, SRC, FO, A, E

PROPRIEDADES Excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, respiráveis, excelente absorção de choque, leves
INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 35-48



www.jalas.com



JALAS® 5362 SPOC

EN ISO 20347:2012, OI, SRC, FO, A, E

PROPRIEDADES Excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, respiráveis, excelente absorção de choque, leves
INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 35-48



www.jalas.com



JALAS® 5362 SPOC

EN ISO 20347:2012, OI, SRC, FO, A, E

PROPRIEDADES Excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, respiráveis, excelente absorção de choque, leves
INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 35-48



www.jalas.com



JALAS® 5362 SPOC

EN ISO 20347:2012, OI, SRC, FO, A, E

PROPRIEDADES Excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, respiráveis, excelente absorção de choque, leves
INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 35-48



www.jalas.com



JALAS® 5362 SPOC

EN ISO 20347:2012, OI, SRC, FO, A, E

PROPRIEDADES Excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, respiráveis, excelente absorção de choque, leves
INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 35-48



www.jalas.com



JALAS® 5362 SPOC

EN ISO 20347:2012, OI, SRC, FO, A, E

PROPRIEDADES Excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, respiráveis, excelente absorção de choque, leves
INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 35-48



www.jalas.com



JALAS® 5362 SPOC

EN ISO 20347:2012, OI, SRC, FO, A, E

PROPRIEDADES Excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, respiráveis, excelente absorção de choque, leves
INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 35-48



www.jalas.com



JALAS® 5362 SPOC

EN ISO 20347:2012, OI, SRC, FO, A, E

PROPRIEDADES Excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, respiráveis, excelente absorção de choque, leves
INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 35-48



www.jalas.com



JALAS® 5362 SPOC

EN ISO 20347:2012, OI, SRC, FO, A, E

PROPRIEDADES Excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, respiráveis, excelente absorção de choque, leves
INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 35-48



www.jalas.com



JALAS® 5362 SPOC

EN ISO 20347:2012, OI, SRC, FO, A, E

PROPRIEDADES Excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, respiráveis, excelente absorção de choque, leves
INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 35-48



www.jalas.com

