jalas® GREEN LINE 6418 BIO

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC

Pour en savoir plus

LA PREMIÈRE SANDALE DE SÉCURITÉ AVEC ECOLABEL UE.

Première sandale de sécurité avec ecolabel de l'UE. Sans métal avec fermeture auto-agrippante, insert anti-perforation en textile composite traité au plasma (PTC), embout en composite et semelle intérieure avec deux zones d'absorption des chocs. Matériau de la tige : microfibre

CARACTÉRISTIQUES

- Niveau de protection le plus élevé
- Excellente adhérence
- Excellent ajustement
- Très confortable
- Excellente absorption des chocs
- Respirant

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Renfort orteils ProNose
- Propriétés antistatiques
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Bord de tige rembourré
- Semelle interne respirante
- Double zone d'absorption
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)
- Sans métal
- Choix éco-responsable
- Répond aux critères environnementaux de l'UE en matière de flore
- Sans matières d'origine animale

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Blessures des orteils, perforation des clous, antistatique

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces intérieurs, zones avec absence de métal exigée pur les chaussures, environnements à risques de perforation des semelles

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Travail en aéroport

SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de sécurité, Sandales
CATÉGORIE Cat. II
MATÉRIAU PROTECTION CONTRE LES CLOUS Textile composite traité plasma (PTC)
AJUSTEMENT Étroit/Normal
COLLECTION Green line
MATÉRIAU DESSUS Microfibre, Textile
MATÉRIAU PRONOSE PU
MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION Composite
MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyester, polyamide
SEMELLE INTERNE FX2 Pro-X
MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, E.V.A souple, Fibre électro conductrice à base de polyester, Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®
MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure PU
FIXATION Bande auto-agrippante
COLORIS Noir, Gris, Vert
POIDS NET (TAILLE 42) 1.08 kg

CONFORMITÉ

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

EU Ecolabel FI/017/001

CARACTÉRISTIQUES

- Propriétés antistatiques
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Renfort orteils ProNose
- Semellle antiperforation en textile composite traité plasma (PTC)
- ESD
- Embout de sécurité en matériau composite
- Système d'amortissement des chocs Ergothan

POINTURE	RÉF.	EAN
36	6418-36	6408487435799
37	6418-37	6408487435805
38	6418-38	6408487435812
39	6418-39	6408487435829
40	6418-40	6408487435836
41	6418-41	6408487435843
42	6418-42	6408487435850
43	6418-43	6408487435867
44	6418-44	6408487435874
45	6418-45	6408487435881
46	6418-46	6408487435898
47	6418-47	6408487435904

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.