



jalas® **ZENIT EVO**
COLLECTION

JALAS® 7100 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S1, SRC

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, muy transpirable, excelente absorción de impactos, extremadamente ligero

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, para interior, entornos secos, entornos limpios

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, lengüeta de fuelle, caña acolchada de espuma y con memoria, plantilla higiénica con ventilación, forma ergonómica, suave, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)

MATERIAL SUPERIOR Textil

SOLEMATERIAL Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de RPU

PLANTILLA INTERIOR FX3 Supreme

HORMA Regular

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48

CE



Puntera de aluminio



Propiedades antiestáticas



Suela resistente al aceite



ESD



jalas® **ZENIT EVO**
COLLECTION

JALAS® 7100 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S1, SRC

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, muy transpirable, excelente absorción de impactos, extremadamente ligero

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, para interior, entornos secos, entornos limpios

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, lengüeta de fuelle, caña acolchada de espuma y con memoria, plantilla higiénica con ventilación, forma ergonómica, suave, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)

MATERIAL SUPERIOR Textil

SOLEMATERIAL Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de RPU

PLANTILLA INTERIOR FX3 Supreme

HORMA Regular

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48

CE



Puntera de aluminio



Propiedades antiestáticas



Suela resistente al aceite



ESD