



**jalas**® **ZENIT EVO**  
COLLECTION

## JALAS® 7100 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S1, SRC

ĪPAŠĪBAS Lieliska saķere, nevainojami pieguļoši, ļoti ērti, ļoti elpojoši, lieliski amortizē triecienus, ļoti viegli  
PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI Ārā, telpās, sausa vide, tīra vide

IEZĪMES Neliels svars, pret eļļu izturīga zole, antistatiskas īpašības, ūdensnecauraidīga mēlīte, ar atmiņas putām polsterēta stulma apmale, elpojoša iekšzole, ergonomiska forma, mīksti, atbilst IEC 61340-5-1 (ESD)

VIRSMAS MATERIĀLS Tekstils

SOLEMATERIAL PU saistzole, plastmasas starpzole, RPU zole

IEKŠZOLE FX3 Supreme

PIEGRIEZUMA VEIDS Taisns  
IZMĒRU DIAPAZONS (ES) 35-48

CE



Alumīnija purngals



Antistatiskas īpašības



Pret eļļu izturīga zole



ESD



**jalas**® **ZENIT EVO**  
COLLECTION

## JALAS® 7100 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S1, SRC

ĪPAŠĪBAS Lieliska saķere, nevainojami pieguļoši, ļoti ērti, ļoti elpojoši, lieliski amortizē triecienus, ļoti viegli  
PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI Ārā, telpās, sausa vide, tīra vide

IEZĪMES Neliels svars, pret eļļu izturīga zole, antistatiskas īpašības, ūdensnecauraidīga mēlīte, ar atmiņas putām polsterēta stulma apmale, elpojoša iekšzole, ergonomiska forma, mīksti, atbilst IEC 61340-5-1 (ESD)

VIRSMAS MATERIĀLS Tekstils

SOLEMATERIAL PU saistzole, plastmasas starpzole, RPU zole

IEKŠZOLE FX3 Supreme

PIEGRIEZUMA VEIDS Taisns  
IZMĒRU DIAPAZONS (ES) 35-48

CE



Alumīnija purngals



Antistatiskas īpašības



Pret eļļu izturīga zole



ESD