

# JALAS® 7100 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S1, SRC

## SAVYBĖS

Puikus sukibimas, puikiai priglunda, ypač patogų avėti, labai geras pralaidumas orui, puikus smūgio energijos sugėrimas, ypatingas lengvumas

## SPECIFIKACIJA

BATŲ TIPAS Apsauginė avalynė, pusbačiai

PRIGLUDIMAS Standartinis

DYDŽIŲ PASIRINKIMAS (ES) 35-48

KOLEKCIJA Zenit Evo

PLATFORMA Custom

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Tekstilė

VIRŠUTINĖS MEDŽIAGOS STORIS 1,8-2,0

AVALYNĖS PIRŠTŲ APSAUGA Aliuminis

PAMUŠALO MEDŽIAGA Poliesteris

SOLEMATERIAL PU vidurinioji pado dalis, plastikinis stabilizatorius, RPU išorinis padas

PADO SUTVIRTINIMO MEDŽIAGA SBS

VIDPADIS FX3 Supreme

VIDPADŽIO MEDŽIAGA Tekstilė, minkšta EVA, standi EVA, laidūs siūlai poliesterio pagrindu, neo puta, dvigubos smūgio energijos sugėrimo zonos iš Poron® XRD®

UŽSEGIMAS Raišteliai

SPALVA Juodos, Raudona, Balta



**ZENIT EVO**  
COLLECTION

§[ITEMSIZES-ART. NR. HOESANDAC-CESSORIES]	EAN NR.	§[ITEMSIZES-ART. NR. HOESANDAC-CESSORIES]	EAN NR.
35 7100-35	6408487507632	45 7100-45	6408487507731
36 7100-36	6408487507649	46 7100-46	6408487507748
37 7100-37	6408487507656	47 7100-47	6408487507755
38 7100-38	6408487507663	48 7100-48	6408487507762
39 7100-39	6408487507670		
40 7100-40	6408487507687		
41 7100-41	6408487507694		
42 7100-42	6408487507700		
43 7100-43	6408487507717		
44 7100-44	6408487507724		

Gaminio savybės išlieka nepakitusios tik tada, kai naudojami gamintojo rekomenduojami vidpadžiai. Visos gaminio reikšmės nurodytos be leistinų paklaidų ir gali skirtis nuo faktinių atskirų gaminių reikšmių. Pasilikame teisę be išankstinio įspėjimo modifikuoti arba naujinti šio dokumento informaciją.

## JALAS® 7100 ZENIT EVO

### YPATYBĖS

Lengvi, naftai atsparus išorinis padas, turi antistatinių savybių, liežuvis prisiūtas prie batviršio, aulo kraštas paminkštintas prisitaikančia puta, besiventilijuojantis vidpadis, ergonomiškos formos, minkšti, atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)

### APSAUGO NUO

Kojų pirštų sužalojimų, antistatino paviršiaus, paslydimas

### PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Lauke, viduje, sausa aplinka, švari aplinka



Aliumininė bato nosis



Oleofobinis išorinis padas



Turi antistatinių savybių



ESD

Gaminio savybės išlieka nepakitusios tik tada, kai naudojami gamintojo rekomenduojami vidpadžiai. Visos gaminio reikšmės nurodytos be leistinų paklaidų ir gali skirtis nuo faktinių atskirų gaminių reikšmių. Pasilikame teisę be išankstinio įspėjimo modifikuoti arba naujinti šio dokumento informaciją.

2021-05-09

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 7100 ZENIT EVO

**ATITIKTIS**  
EN ISO 20345:2011

### ATITIKTIES APRAŠAS

SB: avalynė su pirštų apsauga, bandyta taikant 200 J smūgį ir 15 kN suspaudimo jėgą (su oleofobiniu išoriniu padu)

S1: avalynė, pagaminta iš odos ir kitų medžiagų, išskyrus visiškai guminę arba polimerinę avalynę, + visiškai uždaras kulnas + SB + A + E

FO: oleofobinis išorinis padas

A: elektrinė varža (0,1–1 000 megaomų)

E: energijos sugėrimas kulno srityje (bandyta taikant 20 džaulius)

SRA: atsparumas paslydimui ant keraminių plytelių grindų su natrio laurilo sulfato tirpalu

SRB: atsparumas paslydimui ant plieninių grindų su gliceroliu

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: atsparumas elektrostatinei iškrovai iki 35 megaomų



CE



Aliumininė bato nosis



Oleofobinis išorinis padas



Turi antistatinių savybių



ESD

Gaminio savybės išlieka nepakitusios tik tada, kai naudojami gamintojo rekomenduojami vidpadžiai. Visos gaminio reikšmės nurodytos be leistinų paklaidų ir gali skirtis nuo faktinių atskirų gaminių reikšmių. Pasilikame teisę be išankstinio įspėjimo modifikuoti arba naujinti šio dokumento informaciją.

2021-05-09

3(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com