

JALAS® 7108 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC

SAVYBĖS

Puikus sukibimas, puikiai priglunda, ypač patogų avėti, labai geras pralaidumas orui, puikus smūgio energijos sugėrimas, ypatingas lengvumas

SPECIFIKACIJA

BATŲ TIPAS Apsauginė avalynė, pusbačiai

APSAUGA NUO PARDŪRIMŲ Plazma apdorota sudėtinė (PTC) tekstilė

PRIGLUDIMAS Standartinis

DYDŽIŲ PASIRINKIMAS (ES) 35-48

KOLEKCIJA Zenit Evo

PLATFORMA Custom

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Tekstilė

VIRŠUTINĖS MEDŽIAGOS STORIS 1,8-2,0

AVALYNĖS PIRŠTŲ APSAUGA Aliuminis

PAMUŠALO MEDŽIAGA Poliesteris

SOLE MATERIAL PU vidurinioji pado dalis, plastikinis stabilizatorius, RPU išorinis padas

VIDPADIS FX3 Supreme

VIDPADŽIO MEDŽIAGA Tekstilė, minkšta EVA, standi EVA, laidūs siūlai poliesterio pagrindu, neo puta, dvigubos smūgio energijos sugėrimo zonos iš Poron® XRD®

UŽSEGIMAS BOA® Fit System

SPALVA Juodos, Raudona, Balta



ZENIT EVO
COLLECTION

BOA®

§[ITEMSIZES-ART. NR. HOESANDAC-CESSORIES]	EAN NR.	§[ITEMSIZES-ART. NR. HOESANDAC-CESSORIES]	EAN NR.		
35	7108-35	6408487507779	45	7108-45	6408487507878
36	7108-36	6408487507786	46	7108-46	6408487507885
38	7108-38	6408487507809	47	7108-47	6408487507892
37	7108-37	6408487507793	48	7108-48	6408487507908
39	7108-39	6408487507816			
40	7108-40	6408487507823			
41	7108-41	6408487507830			
42	7108-42	6408487507847			
43	7108-43	6408487507854			
44	7108-44	6408487507861			

Gaminio savybės išlieka nepakitusios tik tada, kai naudojami gamintojo rekomenduojami vidpadžiai. Visos gaminio reikšmės nurodytos be leistinų paklaidų ir gali skirtis nuo faktinių atskirų gaminių reikšmių. Pasilikame teisę be išankstinio įspėjimo modifikuoti arba naujinti šio dokumento informaciją.

JALAS® 7108 ZENIT EVO

YPATYBĖS

Lengvi, naftai atsparus išorinis padas, turi antistatinių savybių, liežuvis prisiūtas prie batviršio, aulo kraštas paminkštintas prisitaikančia puta, besiventilijuojantis vidpadis, BOA® Fit System, ergonomiškos formos, dvejios smūgių sugėrimo zonos, atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)

APSAUGO NUO

Kojų pirštų sužalojimų, pradūrimo, antistatino paviršiaus, paslydimas

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Lauke, viduje, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus, sausa aplinka, švari aplinka



CE



Aliumininė bato nosis



Apsauga nuo vinių iš plazma apdorotos sudėtinės (PTC) tekstilės



Oleofobinis išorinis padas



Turi antistatinių savybių



ESD

Gaminio savybės išlieka nepakitusios tik tada, kai naudojami gamintojo rekomenduojami vidpadžiai. Visos gaminio reikšmės nurodytos be leistinų paklaidų ir gali skirtis nuo faktinių atskirų gaminių reikšmių. Pasilikame teisę be išankstinio įspėjimo modifikuoti arba naujinti šio dokumento informaciją.

2021-05-09

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 7108 ZENIT EVO

ATITIKTIS
EN ISO 20345:2011

ATITIKTIES APRAŠAS

SB: avalynė su pirštų apsauga, bandyta taikant 200 J smūgį ir 15 kN suspaudimo jėgą (su oleofobiniu išoriniu padu)

S1: avalynė, pagaminta iš odos ir kitų medžiagų, išskyrus visiškai guminę arba polimerinę avalynę, + visiškai uždaras kulnas + SB + A + E

S1P: S1+P

P: pradūrimui atsparus išorinis padas

FO: oleofobinis išorinis padas

A: elektrinė varža (0,1–1 000 megaomų)

E: energijos sugėrimas kulno srityje (bandyta taikant 20 džaulius)

SRA: atsparumas paslydimui ant keraminių plytelių grindų su natrio laurilo sulfato tirpalu

SRB: atsparumas paslydimui ant plieninių grindų su gliceroliu

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: atsparumas elektrostatinei iškrovai iki 35 megaomų



CE



Alumininė bato nosis



Apsauga nuo vinių iš plazma apdorotos sudėtinės (PTC) tekstilės



Oleofobinis išorinis padas



Turi antistatinių savybių



ESD

Gaminio savybės išlieka nepakitusios tik tada, kai naudojami gamintojo rekomenduojami vidpadžiai. Visos gaminio reikšmės nurodytos be leistinų paklaidų ir gali skirtis nuo faktinių atskirų gaminių reikšmių. Pasilikame teisę be išankstinio įspėjimo modifikuoti arba naujinti šio dokumento informaciją.

2021-05-09

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com